MASCHINEN

Bernardo Standard 150 Basic Leit- und Zugspindeldrehmaschinen [B03-1255]

Statt: € 4.428,-

€ 4.199,-

inkl. MwSt. - 5 %



Die kompakte Leit- und Zugspindeldrehmaschine Standard 150 Basic ist durch das optimale Preis-Leistungsverhältnis mit umfangreichen Zubehör die ideale Maschine für den ambitionierten Hobbyhandwerker.

Technische Daten:

Spitzenweite:	1000 mm
Spitzenhöhe:	165 mm
Umlaufdurchmesser über Bett:	330 mm
Umlaufdurchmesser über Kröpfung:	430 mm
Umlaufdurchmesser über Planschlitten:	180 mm
Bettbreite:	180 mm
Spindelbohrung:	40 mm
Spindelaufnahme:	DIN 55029, D1-4
Drehzahlbereich:	75 - 1400 U/min
Bereich Längsvorschübe:	0,053 - 1,29 mm/U
Bereich Planvorschübe:	0,013 - 0,31 mm/U
Metrische Gewinde:	0,4 - 7 mm

MASCHINEN

Zollgewinde: 4 - 60 Gg/1" Pinolenweg: 110 mm Pinolenaufnahme: MK3 Motor-Abgabeleistung S1 100%: 1,5 kW (400 V) Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 2,2 kW (400 V) Maschinenabmessung (B x T x H): 1600 x 700 x 1280 mm Gewicht ca.: 455 kg

220 mm

Beschreibung:

* Bettlänge herausnehmbar:

- Sehr handliche Maschine mit Leit- und Zugspindel zum Gewindeschneiden bzw. für den automatischen Vorschub
 Herausnehmbare Brücke für die Bearbeitung von Werkstücken mit großem Durchmesser
 Zur Minimierung von Schwingungseinflüssen ist das massive Prismenbett zusätzlich mit Rippen versehen
 Die Drehzahl- und Vorschubeinstellung ist einfach aufgebaut, leichtgängig und präzise schaltbar
 Stark verripptes Prismenbett mit induktiv gehärteter und geschliffener Bettführung

- Reitstock kann zum Kegeldrehen ± 10 mm verschoben werden
 Reitstock mit Einhebelklemmung, Handrad mit einstellbarer Feinskalierung (0,04 mm)
 Reitstock, Spindelstock und alle Führungen sind nachstellbar
 Oberschlitten mit Skalierung (0,02 mm), ± 45° drehbar

Lieferumfang:

- 3-Backenfutter DK11-160 mm / D4
 Planscheibe 200 mm / D4, nach DIN 55029
 Feststehende Lünette Durchlass diam. max. 60 mm
 Mitlaufende Lünette Durchlass diam. max. 60 mm
 Aufspannscheibe 250 mm
 Vierfachstahlhalter

- Schutzeinrichtung bei Vierfachstahlhalter
- Rutschkupplung
- Mikrometerlängsanschlag
- Spänewanne
- Spritzwand 2 Zentrierspitzen
- Gewindeuhr
- Reduzierhülse
- LED-Maschinenleuchte
- Wechselräder
- Motor mit Magnetbremse nach CE-Norm
- Untergestell
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B22-1097 Spannzangenset 5C

B51-1000 Universal-Kühlmitteleinrichtung 11 Liter - 400 V

B44-3084 Drehmeißelsatz mit HM-Wendeplatten, 12 mm, Satz C

B22-1002 Mitlaufende Körnerspitze Typ PC - MK 3

B22-1041 Mitlaufende Körnerspitze SMA - MK 3

B22-1055 Mitlaufender Zentrierkegel MK 3 / 100 mm

B22-1071 Revolverkopf MK 3 mit 6 Stationen

B24-1082 Schnellspann-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

B23-1001 Schnellwechsel-Stahlhalter System Multifix Größe E

B51-1003 Universal-Kühlmitteleinrichtung 10 Liter, 230 V

B22-1071 Revolverkopf MK 3 mit 6 Stationen

MASCHINEN

weitere Produktbilder:













