MASCHINEN

Bernardo MBS 350 DG-VR PRO Doppelgehrungsbandsägen [B04-1711]

Statt: € 7.908.-

€ 6.959,-

- 12 %



Das Modell MBS 350 DG-VR PRO ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Die Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Sägebügel für Doppelgehrungsschnitte von -45° bis +60°, der drehbare Schraubstock sowie die stufenlose Schnittgeschwindigkeit.

Technische Daten:

270 mm / 260 x 260 mm Schnittbereich rund / quadrat 90°:

Schnittbereich flach 90°: 350 x 240 mm

Schnittbereich rund / quadrat 45° R: 230 mm / 210 x 210 mm

Schnittbereich flach 45° R: 230 x 150 mm

200 mm / 170 x 170 mm Schnittbereich rund / quadrat 45° L:

Schnittbereich flach 45° L: 200 x 140 mm

Schnittbereich rund / quadrat 60° R: 140 mm / 140 x 140 mm

Arbeitshöhe: 975 mm

Sägebandabmessung: 2925 x 27 x 0,9 mm

Schnittgeschwindigkeiten: 20 - 80 m/min

Kühlmittelpumpe S₁ 100%: 100 W Motor-Abgabeleistung S₁ 100%: 1,9 kW

Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40%: 2,8 kW

Spannung:

Maschinenabmessung (L x T x H): 2000 x 1300 x 2000 mm

Gewicht ca.: 550 kg

Beschreibung:

400 V

MASCHINEN

- Professionelle Bandsäge für Schlossereien, Maschinenbau, Formenbau, ...
 Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm aus Sphäroguss
 Stufenlose Schnittgeschwindigkeit zur optimalen Anpassung an das Werkstück (20 80 m/min)
 Der Sägeschlitz im Drehteller bewegt sich beim Schwenken des Sägebügels mit, Vorteil: Der Auflagetisch wird beim Schneiden jedes beliebigen Winkels nicht angeschnitten.
 Sägebandführung mit Rollenführung und Hartmetallplättchen für optimalen Bandlauf
 Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
 Stufenlos regelbare Absenkung über Hydraulikzylinder
 Getriebe mit gehärteter und geschliffener Schneckenwelle und Bronze-Schneckenrad
 Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Werkstückanschlag, ideal für Serienschnitte
 Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
 Schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden nach links (-45°) und rechts (+60°)

Lieferumfang:

- Sägeband
 Werkstückanschlag
 Untergestell
 Manometer für Bandspannung
 Sägebandführung mit Hartmetalleinsätzen
- Schnellspannschraubstock
- Kühlmitteleinrichtung

- Hydraulik-Absenkzylinder
 Motorschutzschalter
 Automatische Endabschaltung

weitere Produktbilder:













