

**Bernardo MBS 350 DG-VR PRO Doppelgehrungsbandsägen
[B04-1711]**

Statt: € 7.908,-

€ 6.959,-inkl. MwSt.
- 12 %

Das Modell MBS 350 DG-VR PRO ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Die Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Sägebügel für Doppelgehrungsschnitte von -45° bis +60°, der drehbare Schraubstock sowie die stufenlose Schnittgeschwindigkeit.

Technische Daten:

Schnittbereich rund / quadrat 90°:	270 mm / 260 x 260 mm
Schnittbereich flach 90°:	350 x 240 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° R:	230 mm / 210 x 210 mm
Schnittbereich flach 45° R:	230 x 150 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° L:	200 mm / 170 x 170 mm
Schnittbereich flach 45° L:	200 x 140 mm
Schnittbereich rund / quadrat 60° R:	140 mm / 140 x 140 mm
Arbeitshöhe:	975 mm
Sägebandabmessung:	2925 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeiten:	20 - 80 m/min
Kühlmittelpumpe S ₁ 100%:	100 W
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%:	1,9 kW
Motor-Aufnahmleistung S ₆ 40%:	2,8 kW
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (L x T x H):	2000 x 1300 x 2000 mm
Gewicht ca.:	550 kg

Beschreibung:

- Professionelle Bandsäge für Schlossereien, Maschinenbau, Formenbau, ...
- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm aus Sphäroguss
- Stufenlose Schnittgeschwindigkeit zur optimalen Anpassung an das Werkstück (20 - 80 m/min)
- Der Sägeschlitz im Drehsteller bewegt sich beim Schwenken des Sägebügels mit, Vorteil: Der Auflagetisch wird beim Schneiden jedes beliebigen Winkels nicht angeschnitten.
- Sägebandführung mit Rollenführung und Hartmetallplättchen für optimalen Bandlauf
- Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Stufenlos regelbare Absenkung über Hydraulikzylinder
- Getriebe mit gehärteter und geschliffener Schneckenwelle und Bronze-Schneckenrad
- Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Werkstückkanschlag, ideal für Serienschnitte
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden nach links (-45°) und rechts (+60°)

Lieferumfang:

- Sägeband
- Werkstückkanschlag
- Untergestell
- Manometer für Bandspannung
- Sägebandführung mit Hartmetalleinsätzen
- Schnellspannschraubstock
- Kühlmitteleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Motorschutzschalter
- Automatische Endabschaltung

Lieferbares Sonderzubehör: B07-1505 RB 1000 A, B07-1510 RB 2000 A, B07-1515XL RB 3000 A, B47-1037 Sägeband BiFlex 2925 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 ZpZ, B07-1461 RB 4 - 1000, B07-1462 RB 7 - 2000, B07-1463XL RB 10 - 3000, B07-1464XL RB 13 - 4000, B07-1466 LS 1 für RB 4 - 1000, B07-1467 LS 2 für RB 7 - 2000, B07-1463XL RB 10 - 3000

weitere Produktbilder:

