

Bernardo CWM 250 R - 230 V Universal-Kombi [B08-1256]

Statt: ~~€ 3.180,-~~

€ 2.862,-

inkl. MwSt.
- 10 %



Die vielseitige Universal-Kombimaschine CWM 250 R ist serienmäßig mit einem Rolltisch ausgestattet. Durch ihre kompakte Bauweise ist dieses Modell für den Hobbybastler und Heimwerker optimal geeignet.

Technische Daten:

Abrichthobel

Abrichtbreite:	250 mm
Tischlänge:	1090 mm
Tischhöhe:	860 mm
Hobelwellendrehzahl:	4000 U/min
Hobelmesser:	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	75 mm
Abrichtanschlag:	720 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	3 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	2,1 kW (2,8 PS)

Dickenhobel

Tischlänge:	600 mm
Hobelbreite:	245 mm
Dickendurchlass, min. / max.:	5 - 195 mm
Max. Spanabnahme:	2,5 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	8 m/min
Absauganschluss Ø:	100 mm

Langlochbohrenrichtung (optional erhältlich)

Bohrtischgröße:	365 x 145 mm
Westcott-Bohrfutter:	0 - 16 mm
Max. Bohrtiefe:	95 mm
Bohrbreite:	140 mm
Höhenverstellung:	75 mm

Kreissäge

Tischabmessung:	900 x 410 mm
Tischhöhe:	860 mm
Rolltisch:	400 x 250 mm
Besäumlänge:	670 mm
Sägeblattdurchmesser max.:	200 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	60 / 50 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	530 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4750 U/min
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,1 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	1,5 kW (2,0 PS)

Fräse

Spindeldurchmesser:	30 mm
Höhenverstellung:	100 mm
Frästischöffnung:	145 mm
Aufspannlänge:	70 mm
Max. Werkzeugdurchmesser:	140 mm
Spindeldrehzahl:	6500 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,4 kW (1,9 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	2,0 kW (2,7 PS)
Spannung:	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	1510 x 1330 x 1120 mm
Gewicht ca.:	280 kg

Beschreibung:

- Solider Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten, plangenaue bearbeitet und geschliffen
- Optional mit Langlochbohrenrichtung (Bohrleistung 16 mm) erhältlich
- Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Erhöhter Bedienkomfort durch den serienmäßigen Rolltisch mit Aluminiumanschlag
- Erhöhte Sicherheit durch den Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
- Integrierte, umklappbare Spanauswurfhaube beim Dickenhobeln - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Ideal geeignet zum exakten Bearbeiten von Brettern, Leisten, Balken, ...
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für vibrationsfreien Lauf
- Verwindungsfreie Abrichttische aus stark verripptem Grauguss
- Beim Abrichthobeln ist der Werkstückvorschub ausschaltbar

Lieferumfang:

- Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm

- Abrichtanschlag
- Niederhalter
- Gehrungsanschlag
- Rolltisch
- Fräuserschutzhaube
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
- Sägeblatt 200 x 3,0 x 30 mm / Z 18
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B12-2044 DC 230 E - 400 V

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B15-1000 Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B08-1020 Langlochbohrereinrichtung ADH 250

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B17-1117 HM-Kreissägeblatt 200 x 3,0 x 30 mm

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

weitere Produktbilder:

