

Bernardo CWM 250 R - 400 V Universal-Kombi [B08-1257]

Statt: € 3.180,-

€ 2.862,-

inkl. MwSt.
- 10 %



Die vielseitige Universal-Kombimaschine CWM 250 R ist serienmäßig mit einem Rolltisch ausgestattet. Durch ihre kompakte Bauweise sind diese Modelle für den Hobbybastler und Heimwerker optimal geeignet.

Technische Daten:

Abrichthobel

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Abrichtbreite: | 250 mm |
| Tischlänge: | 1090 mm |
| Tischhöhe: | 860 mm |
| Hobelwellendrehzahl: | 4000 U/min |
| Hobelmesser: | 3 Stk. |
| Hobelwellendurchmesser: | 75 mm |
| Abrichtanschlag: | 720 x 130 mm |
| Abrichtanschlag schwenkbar: | 90° bis 45° |
| Max. Spanabnahme: | 3 mm |
| Motor-Abgabeleistung S1 100%: | 1,5 kW (2,0 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: | 2,1 kW (2,8 PS) |

Dickenhobel

| | |
|-------------------------------|------------|
| Tischlänge: | 600 mm |
| Hobelbreite: | 245 mm |
| Dickendurchlass, min. / max.: | 5 - 195 mm |
| Max. Spanabnahme: | 2,5 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit: | 8 m/min |

| | |
|--|-----------------------|
| Absauganschluss Ø: | 100 mm |
| Langlochbohrereinrichtung (optional erhältlich) | |
| Bohrtischgröße: | 365 x 145 mm |
| Westcott-Bohrfutter: | 0 - 16 mm |
| Max. Bohrtiefe: | 95 mm |
| Bohrbreite: | 140 mm |
| Höhenverstellung: | 75 mm |
| Kreissäge | |
| Tischabmessung: | 900 x 410 mm |
| Tischhöhe: | 860 mm |
| Rolltisch: | 400 x 250 mm |
| Besäumlänge: | 670 mm |
| Sägeblattdurchmesser max.: | 200 x 30 mm |
| Max. Schnitthöhe 90° / 45°: | 60 / 50 mm |
| Schnittbreite am Parallelanschlag: | 530 mm |
| Drehzahl Hauptsägeblatt: | 4750 U/min |
| Absauganschluss Ø: | 100 mm |
| Motor-Abgabeleistung S1 100%: | 1,1 kW (1,5 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: | 1,5 kW (2,0 PS) |
| Fräse | |
| Spindeldurchmesser: | 30 mm |
| Höhenverstellung: | 100 mm |
| Frästischöffnung: | 145 mm |
| Aufspannlänge: | 70 mm |
| Max. Werkzeugdurchmesser: | 140 mm |
| Spindeldrehzahl: | 6500 U/min |
| Motor-Abgabeleistung S1 100%: | 1,4 kW (1,9 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: | 2,0 kW (2,7 PS) |
| Spannung: | 400 V |
| Maschinenabmessung (B x T x H): | 1510 x 1330 x 1120 mm |
| Gewicht ca.: | 280 kg |

Beschreibung:

- Solider Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten, plangenaue bearbeitet und geschliffen
- Optional mit Langlochbohrereinrichtung (Bohrleistung 16 mm) erhältlich
- Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Erhöhter Bedienkomfort durch den serienmäßigen Rolltisch mit Aluminiumanschlag
- Erhöhte Sicherheit durch den Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
- Integrierte, umklappbare Spanauswurfhaube beim Dickenhobeln - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Ideal geeignet zum exakten Bearbeiten von Brettern, Leisten, Balken, ...
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für vibrationsfreien Lauf
- Verwindungsfreie Abrichttische aus stark verripptem Grauguss
- Beim Abrichthobeln ist der Werkstückvorschub ausschaltbar

Lieferumfang:

- Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm
- Abrichtanschlag
- Westcott-Bohrfutter 0 - 16 mm
- Niederhalter
- Gehrungsanschlag
- Rolltisch
- Fräuserschutzhaube
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
- Sägeblatt 200 x 3,0 x 30 mm / Z 18
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B12-2044 DC 230 E - 400 V

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B15-1000 Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B08-1020 Langlochbohrereinrichtung ADH 250

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B17-1117 HM-Kreissägeblatt 200 x 3,0 x 30 mm

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

weitere Produktbilder:

