MASCHINEN

Bernardo DC 400 - 230 V Absauganlagen [B12-2055]

Statt: € 492,-



Das Absauggerät DC 400 ist durch das um 50% größere Spänesackvolumen (vgl. DC 300) bedienerfreundlicher, weil ein häufiger Spänesackwechsel entfällt. Dieses Model bietet dem ambitionierten Heimwerker, der seine Werkstatt sauber halten will, ein optimales Preisleistungsverhältnis.

Technische Daten:

2520 m³/h Luftleistung: Filterfläche: 1,45 m² Max. Unterdruck: 1800 Pa

Absauganschluß Ø: 1 x 130 / 2 x 100 mm

Spänesackinhalt: 300 I

Leerlaufdrehzahl: 2950 U/min

Schalldruck: 87,1 dB

Motor-Abgabeleistung S₁ 100%: 1,5 kW (2,0 PS) Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40%: 2,1 kW (2,8 PS)

230 V / 50 Hz Spannung:

Maschinenabmessung (B x T x H): 860 x 670 x 2330 mm

Gewicht ca.: 40 kg

Beschreibung:

- Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspäne
 Gleichzeitiger Anschluss von zwei Maschinen durch Y-Absaugstutzen möglich
 Höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen
 Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech
 Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor
 Unkomplizierter, schneller Spänesackwechsel durch Spanngurt

Lieferumfang:

MASCHINEN

- Filtersack
- Spänesack
 Y-Adapter 1 x 130 mm / 2 x 100 mm
 Fahreinrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1001 Filtersack für DC 300 / 400 / 500 E

B12-1007 Plastiksack für DC 400 / 450 CF / 500 E / 550 CF (10 Stk.)

B12-1116 Spanngurt für DC 300 / 400 / 500 E / 350 CF / 450 CF / 550 CF

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

weitere Produktbilder:













