Bernardo DC 400 - 400 V Absauganlagen [B12-2060]

Statt: ~~€ 492,-~~

€ 482,-

inkl. MwSt.
- 2 %

Das Absauggerät DC 400 ist durch das um 50% größere Spänesackvolumen (vgl. DC 300) bedienerfreundlicher, weil ein häufiger Spänesackwechsel entfällt. Dieses Modell bietet dem ambitionierten Heimwerker, der seine Werkstatt sauber halten will, ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.

Technische Daten:

Luftleistung:	2520 m^3/h
Filterfläche:	1,45 m^2
Max. Unterdruck:	1800 Pa
Absauganschluß Ø:	1 x 130 / 2 x 100 mm
Spänesackinhalt:	300 l
Leerlaufdrehzahl:	2950 U/min
Schalldruck:	87,1 dB
Motor-Abgabeleistung S_1 100%:	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%:	2,1 kW (2,8 PS)
Spannung:	400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H):	860 x 670 x 2330 mm
Gewicht ca.:	40 kg

Beschreibung:

- Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspänen
- Gleichzeitiger Anschluss von zwei Maschinen durch Y-Absaugstutzen möglich
- Höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen
- Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech
- Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor mit Thermorelais
- Unkomplizierter, schneller Spänesackwechsel durch Spanngurt

Lieferumfang:

- Filtersack
- Spänesack
- Y-Adapter 1 x 130 mm / 2 x 100 mm
- Fahreinrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1001 Filtersack für DC 300 / 400 / 500 E

B12-1007 Plastiksack für DC 400 / 450 CF / 500 E / 550 CF (10 Stk.)

B12-1116 Spanngurt für DC 300 / 400 / 500 E / 350 CF / 450 CF / 550 CF

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

weitere Produktbilder: