MASCHINEN

Bernardo DC 600 Absauganlagen [B12-2070]

Statt: € 1.248,-



Die besonderen Merkmale der Absauganlage DC 600 sind die hohe Wirtschaftlichkeit, das günstige Preis-Leistungsverhältnis und die Möglichkeit, vier Maschinen gleichzeitig anzuschließen. Aus diesem Grund ist dieses Modell auch für kleinere Werkstätten geeignet.

Technische Daten:

Luftleistung: 4560 m³/h Filterfläche: 6,0 m² Max. Unterdruck: 2340 Pa Absauganschluß Ø: 1 x 180 mm Absauganschluß Ø mit Verteiler: 4 x 100 mm Spänesackinhalt: 570 I (3 x 190 I) Leerlaufdrehzahl: 2950 U/min Schalldruck: 80 dB Motor-Abgabeleistung S₁ 100%: 3,7 kW (5,0 PS) Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40%: 5,1 kW (7,0 PS) Spannung: 400 V / 50 Hz Maschinenabmessung (B x T x H): 2184 x 582 x 2355 mm Gewicht ca.: 85 kg

Beschreibung:

- Vielseitig einsetzbar für Holz, Kunststoffe, Styropor usw.

- Höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen
 Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken
 Hoher Wirkungsgrad durch optimierte Bauform
 Effektive Steigerung der Absaugleistung durch nachrüstbare Feinstaub-Filterpatrone
 Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von vier Maschinen

Lieferumfang:

MASCHINEN

- 3 FiltersäckeSpänesäckeAdapter 1 x 180 mm / 4 x 100 mm

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1081 Spiral-Absaugschlauch diam. 180 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1003 Filtersack für DC 600 / 700

B12-1006 Plastiksack für DC 300 / 350 CF / 600 / 650 CF / 700 / 750 CF (10 Stk.)

B12-1117 Spanngurt für DC 600 / DC 700

B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

weitere Produktbilder:













