Bernardo DC 600 Absauganlagen [B12-2070]



Statt: ~~€ 1.248,-~~

€ 1.151,-

inkl. MwSt.

- 8 %

Die besonderen Merkmale der Absauganlage DC 600 sind die hohe Wirtschaftlichkeit, das günstige Preis-Leistungsverhältnis und die Möglichkeit vier Maschinen gleichzeitig anzuschließen. Aus diesem Grund ist dieses Modell auch für kleinere Werkstätten geeignet.

Technische Daten

Luftleistung:	4560 m^3/h
Filterfläche:	6,0 m^2
Max. Unterdruck:	2340 Pa
Absauganschluß Ø:	1 x 180 mm
Absauganschluß Ø mit Verteiler:	4 x 100 mm
Spänesackinhalt:	570 l (3 x 190 l)
Leerlaufdrehzahl:	2950 U/min
Schalldruck:	80 dB
Motor-Abgabeleistung S_1 100%:	3,7 kW (5,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%:	5,1 kW (7,0 PS)
Spannung:	400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H):	2184 x 582 x 2355 mm
Gewicht ca.:	85 kg

Beschreibung

- Vielseitig einsetzbar für Holz, Kunststoffe, Styropor usw.
- Höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen
- Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken
- Hoher Wirkungsgrad durch optimierte Bauform
- Effektive Steigerung der Absaugleistung durch nachrüstbare Feinstaub-Filterpatrone
- Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von vier Maschinen

Lieferumfang

- 3 Filtersäcke
- Spänesäcke
- Adapter 1 x 180 mm / 4 x 100 mm

Lieferbares Sonderzubehör

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1081 Spiral-Absaugschlauch diam. 180 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1003 Filtersack für DC 600 / 700

B12-1006 Plastiksack für DC 300 / 350 CF / 600 / 650 CF / 700 / 750 CF (10 Stk.)

B12-1117 Spanngurt für DC 600 / DC 700

B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

weitere Produktbilder:







