

## Bernardo DC 600 Absauganlagen [B12-2070]

Statt: € 1.248,-

**€ 1.199,-**inkl. MwSt.  
- 4 %

Die besonderen Merkmale der Absauganlage DC 600 sind die hohe Wirtschaftlichkeit, das günstige Preis-Leistungsverhältnis und die Möglichkeit, vier Maschinen gleichzeitig anzuschließen. Aus diesem Grund ist dieses Modell auch für kleinere Werkstätten geeignet.

**Technische Daten:**

Luftleistung:	4560 m <sup>3</sup> /h
Filterfläche:	6,0 m <sup>2</sup>
Max. Unterdruck:	2340 Pa
Absauganschluß Ø:	1 x 180 mm
Absauganschluß Ø mit Verteiler:	4 x 100 mm
Spänesackinhalt:	570 l (3 x 190 l)
Leerlaufdrehzahl:	2950 U/min
Schalldruck:	80 dB
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%:	3,7 kW (5,0 PS)
Motor-Aufnahmleistung S <sub>6</sub> 40%:	5,1 kW (7,0 PS)
Spannung:	400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H):	2184 x 582 x 2355 mm
Gewicht ca.:	85 kg

**Beschreibung:**

- Vielseitig einsetzbar für Holz, Kunststoffe, Styropor usw.
- Höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen
- Stahlräder unempfindlich gegen das Ersaugen von kleinen Holzstücken
- Hoher Wirkungsgrad durch optimierte Bauform
- Effektive Steigerung der Absaugleistung durch nachrüstbare Feinstaub-Filterpatrone
- Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von vier Maschinen

**Lieferumfang:**

- 3 Filtersäcke
- Spänesäcke
- Adapter 1 x 180 mm / 4 x 100 mm

### Lieferbares Sonderzubehör:

- B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2  
B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3  
B12-1077 PU-Spiralsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)  
B12-1081 Spiral-Absaugschlauch diam. 180 mm (6 m)  
B12-1140 Erdungsset ES 1  
B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10  
B12-1003 Filtersack für DC 600 / 700  
B12-1006 Plastiksack für DC 300 / 350 CF / 600 / 650 CF / 700 / 750 CF (10 Stk.)  
B12-1117 Spanngurt für DC 600 / DC 700  
B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

### weitere Produktbilder:

