

Bernardo DC 700 Absauganlagen [B12-2075]

Statt: € 1.704,-
€ 1.629,-
inkl. MwSt.
- 4 %



Die besonderen Merkmale der Absauganlage DC 700 sind die hohe Wirtschaftlichkeit, das günstige Preis-Leistungsverhältnis und die Möglichkeit vier Maschinen gleichzeitig anzuschließen. Aus diesem Grund ist dieses Modell auch für kleinere Werkstätten geeignet.

Technische Daten:

Luftleistung:	6800 m ³ /h
Filterfläche:	8,0 m ²
Max. Unterdruck:	2340 Pa
Absauganschluß Ø:	1 x 180 mm
Absauganschluß Ø mit Verteiler:	4 x 100 mm
Spänesackinhalt:	760 l (4 x 190 l)
Leerlaufdrehzahl:	2950 U/min
Schalldruck:	80 dB
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%:	3,7 kW (5,0 PS)
Motor-Aufnahmleistung S ₆ 40%:	5,1 kW (7,0 PS)
Spannung:	400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H):	2700 x 582 x 2355 mm
Gewicht ca.:	89 kg

Beschreibung:

- Vielseitig einsetzbar für Holz, Kunststoffe, Styropor usw.
- Höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen
- Stahlräder unempfindlich gegen das Ersaugen von kleinen Holzstücken
- Hoher Wirkungsgrad durch optimierte Bauform
- Effektive Steigerung der Absaugleistung durch nachrüstbare Feinstaub-Filterpatrone
- Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von vier Maschinen

Lieferumfang:

- 4 Filtersäcke
- Spänesäcke
- Adapter 1 x 180 mm / 4 x 100 mm

Lieferbares Sonderzubehör:

- B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2
B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3
B12-1077 PU-Spiralsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)
B12-1081 Spiral-Absaugschlauch diam. 180 mm (6 m)
B12-1140 Erdungsset ES 1
B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10
B12-1003 Filtersack für DC 600 / 700
B12-1006 Plastiksack für DC 300 / 350 CF / 600 / 650 CF / 700 / 750 CF (10 Stk.)
B12-1117 Spanngurt für DC 600 / DC 700
B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

weitere Produktbilder:

