

Bernardo DC 350 CF Absauganlagen mit Feinstaubfilterpatronen [B12-2090]

Statt: € 795,60

€ 769,-inkl. MwSt.
- 3 %

Die Feinstaub-Filterpatrone FP 2 erhöht die Absaugleistung des Absauggerätes DC 350 CF und gewährleistet außerdem eine effektivere Filterung feinster Staubpartikel. Dieses Modell findet vorwiegend Verwendung beim Profi-Heimwerker.

Technische Daten:

Luftleistung:	2800 m ³ /h
Filterfläche:	4,0 m ²
Max. Unterdruck:	1800 Pa
Absauganschluß Ø:	1 x 130 / 2 x 100 mm
Spänesackinhalt:	200 l
Leerlaufdrehzahl:	2950 U/min
Schalldruck:	87,1 dB
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%:	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmleistung S ₆ 40%:	2,1 kW (2,8 PS)
Spannung:	400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H):	850 x 740 x 1800 mm
Gewicht ca.:	45 kg

Beschreibung:

- Serienmäßig mit Feinstaub-Filterpatrone ausgestattet
- Hoher Luftdurchlass durch größere Filterfläche
- Stahlräder unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken
- Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet
- Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert
- Zum Anschluss von stationären sowie mobilen Holzbearbeitungsmaschinen

Lieferumfang:

- Feinstaub-Filterpatrone FP 2
- Spänesack
- Y-Adapter 1 x 130 mm / 2 x 100 mm
- Fahreinrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2
B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3
B12-1077 PU-Spiralsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)
B12-1140 Erdungsset ES 1
B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10
B12-1006 Plastiksack für DC 300 / 350 CF / 600 / 650 CF / 700 / 750 CF (10 Stk.)
B12-1116 Spanngurt für DC 300 / 400 / 500 E / 350 CF / 450 CF / 550 CF
B12-1070 PVC-Spiralsaugschlauch diam. 100 mm (10 m)
B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

weitere Produktbilder:

