MASCHINEN

Bernardo DC 350 CF Absauganlagen mit Feinstaubfilterpatronen [B12-2090]

Statt: € 795.60



Die Feinstaub-Filterpatrone FP 2 erhöht die Absaugleistung des Absauggerätes DC 350 CF und gewährleistet außerdem eine effektivere Filterung feinster Staubpartikel. Dieses Modell findet vorwiegend Verwendung beim Profi-Heimwerker.

Technische Daten:

Luftleistung: 2800 m³/h Filterfläche: 4,0 m² Max. Unterdruck: 1800 Pa

1 x 130 / 2 x 100 mm Absauganschluß Ø:

Spänesackinhalt: 200 I

Leerlaufdrehzahl: 2950 U/min

Schalldruck: 87,1 dB

Motor-Abgabeleistung S₁ 100%: 1,5 kW (2,0 PS) Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40%: 2,1 kW (2,8 PS) Spannung: 400 V / 50 Hz

Maschinenabmessung (B x T x H): 850 x 740 x 1800 mm

Gewicht ca.: 45 kg

Beschreibung:

- Serienmäßig mit Feinstaub-Filterpatrone ausgestattet
 Hoher Luftdurchlass durch größere Filterfläche
 Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken
 Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet
 Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert
 Zum Anschluss von stationären sowie mobilen Holzbearbeitungsmaschinen

Lieferumfang:

MASCHINEN

- Feinstaub-Filterpatrone FP 2
- Spänesack
 Y-Adapter 1 x 130 mm / 2 x 100 mm
 Fahreinrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1006 Plastiksack für DC 300 / 350 CF / 600 / 650 CF / 700 / 750 CF (10 Stk.)

B12-1116 Spanngurt für DC 300 / 400 / 500 E / 350 CF / 450 CF / 550 CF

B12-1070 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (10 m)

B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

weitere Produktbilder:













