

Bernardo DC 350 CF Absauganlagen mit Feinstaubfilterpatronen [B12-2090]

Statt: € 795,60

€ 769,-

inkl. MwSt.
- 3 %



Die Feinstaub-Filterpatrone FP 2 erhöht die Absaugleistung des Absauggerätes DC 350 CF und gewährleistet außerdem eine effektivere Filterung feinsten Staubpartikel. Dieses Modell findet vorwiegend Verwendung beim Profi-Heimwerker.

Technische Daten:

| | |
|--|----------------------|
| Luftleistung: | 2800 m³/h |
| Filterfläche: | 4,0 m² |
| Max. Unterdruck: | 1800 Pa |
| Absauganschluß Ø: | 1 x 130 / 2 x 100 mm |
| Spänesackinhalt: | 200 l |
| Leerlaufdrehzahl: | 2950 U/min |
| Schalldruck: | 87,1 dB |
| Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%: | 1,5 kW (2,0 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%: | 2,1 kW (2,8 PS) |
| Spannung: | 400 V / 50 Hz |
| Maschinenabmessung (B x T x H): | 850 x 740 x 1800 mm |
| Gewicht ca.: | 45 kg |

Beschreibung:

- Serienmäßig mit Feinstaub-Filterpatrone ausgestattet
- Hoher Luftdurchlass durch größere Filterfläche
- Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken
- Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet
- Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert
- Zum Anschluss von stationären sowie mobilen Holzbearbeitungsmaschinen

Lieferumfang:

- Feinstaub-Filterpatrone FP 2
- Spänesack
- Y-Adapter 1 x 130 mm / 2 x 100 mm
- Fahrreinrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1006 Plastiksack für DC 300 / 350 CF / 600 / 650 CF / 700 / 750 CF (10 Stk.)

B12-1116 Spangurt für DC 300 / 400 / 500 E / 350 CF / 450 CF / 550 CF

B12-1070 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (10 m)

B12-1119B Spangurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

weitere Produktbilder:

