MASCHINEN

Bernardo DC 550 CF Absauganlagen mit Feinstaubfilterpatronen [B12-2100]

Statt: € 1.284.-

€ 1.239,-



Das Modell DC 550 CF hat einen geringen Platzbedarf in Relation zur Luftleistung, da dieses Absauggerät mit zwei Feinstaub-Filterpatrone (vergrößerte Filterfläche, Feinstaubfilterung, ...) ausgestattet ist.

Technische Daten:

Luftleistung: 4400 m³/h Filterfläche: 8,0 m² Max. Unterdruck: 1800 Pa Absauganschluß Ø: 1 x 150 / 3 x 100 mm Spänesackinhalt: 2 x 300 l Leerlaufdrehzahl: 2950 U/min Schalldruck: 89,4 dB Motor-Abgabeleistung S₁ 100%: 2,2 kW (3,0 PS) Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40%: 3,0 kW (4,2 PS) Spannung: 400 V / 50 Hz Maschinenabmessung (B x T x H): 1480 x 730 x 2030 mm

67 kg

Beschreibung:

Gewicht ca.:

- Serienmäßig mit Feinstaub-Filterpatrone ausgestattet
 Kleinster Platzbedarf bei größtmöglicher Absaugleistung
 Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspäne
 Steigert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen
 Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert
 Unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung

Lieferumfang:

MASCHINEN

- Feinstaub-Filterpatronen FP 2
 Spänesäcke
 Adapter 1 x 150 mm / 3 x 100 mm
 Fahreinrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1007 Plastiksack für DC 400 / 450 CF / 500 E / 550 CF (10 Stk.)

B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

weitere Produktbilder:













