

## Bernardo DC 650 CF Absauganlagen mit Feinstaubfilterpatronen [B12-2101]

Statt: € 2.232,-

**€ 2.099,-**

inkl. MwSt.  
- 6 %



Das Modell DC 650 CF ist durch die in der Grundausstattung enthaltenen Feinstaub-Filterpatronen noch leistungsfähiger (größere Filterfläche), dadurch filtern sie die Luft so effektiv, dass auch der gesundheitsschädliche Feinstaub in der Werkstatt auf ein Minimum reduziert wird.

### Technische Daten:

Luftleistung:	5310 m <sup>3</sup> /h
Filterfläche:	12,0 m <sup>2</sup>
Max. Unterdruck:	2340 Pa
Absauganschluß Ø:	1 x 180 mm
Absauganschluß Ø mit Verteiler:	4 x 100 mm
Spänesackinhalt:	570 l (3 x 190 l)
Leerlaufdrehzahl:	2950 U/min
Schalldruck:	80 dB
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	3,7 kW (5,0 PS)
Motor-Aufnahmleistung S6 40%:	5,1 kW (7,0 PS)
Spannung:	400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H):	2184 x 582 x 1755 mm
Gewicht ca.:	112 kg

### Beschreibung:

- Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspänen
- Unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung
- Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lütferrad aus Stahlblech
- Serinmäßig mit Filterpatrone inkl. Reinigungsbürsten zum Entfernen des Feinstaubes
- Filterpatrone erhöht die Saugleistung durch größere Filterfläche
- Durch den leistungsstarken Antriebsmotor wird eine konstante Absaugleistung gewährleistet

### Lieferumfang:

- 3 Feinstaub-Filterpatronen FP 2
- Spänesäcke
- Adapter 1 x 180 mm / 4 x 100 mm

### Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2  
B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3  
B12-1077 PU-Spiralsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)  
B12-1081 Spiral-Absaugschlauch diam. 180 mm (6 m)  
B12-1140 Erdungsset ES 1  
B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10  
B12-1006 Plastiksack für DC 300 / 350 CF / 600 / 650 CF / 700 / 750 CF (10 Stk.)  
B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

### weitere Produktbilder:

