MASCHINEN

Bernardo DC 750 CF Absauganlagen mit Feinstaubfilterpatronen [B12-2102]

Statt: € 2.652.-

€ 2.299,-

- 13 %



Das Modell DC 750 CF ist durch die in der Grundausstattung enthaltenen Feinstaub-Filterpatronen noch leistungsfähiger (größere Filterfläche), dadurch filtern sie die Luft so effektiv, dass auch der gesundheitsschädliche Feinstaub in der Werkstatt auf ein Minimum reduziert wird.

Technische Daten:

Luftleistung: 7800 m³/h Filterfläche: 16,0 m² Max. Unterdruck: 2340 Pa Absauganschluß Ø: 1 x 180 mm Absauganschluß Ø mit Verteiler: 4 x 100 mm Spänesackinhalt: 760 I (4 x 190 I) Leerlaufdrehzahl: 2950 U/min Schalldruck: 80 dB Motor-Abgabeleistung S₁ 100%: 3,7 kW (5,0 PS) Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40%: 5,1 kW (7,0 PS) Spannung: 400 V / 50 Hz Maschinenabmessung (B x T x H): 2700 x 582 x 1755 mm Gewicht ca.: 125 kg

Beschreibung:

- Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspänen
 Unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung
 Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech
 Serienmäßig mit Filterpatronen inkl. Reinigungsbürsten zum Entfernen des Feinstaubes
 Filterpatrone erhöht die Saugleistung durch größere Filterfläche
 Durch den leistungsstarken Antriebsmotor wird eine konstante Absaugleistung gewährleistet

Lieferumfang:

MASCHINEN

- 4 Feinstaub-Filterpatronen FP 2
 Spänesäcke
 Adapter 1 x 180 mm / 4 x 100 mm

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1081 Spiral-Absaugschlauch diam. 180 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1006 Plastiksack für DC 300 / 350 CF / 600 / 650 CF / 700 / 750 CF (10 Stk.)

B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

weitere Produktbilder:











