

Bernardo DC 750 CF Absauganlagen mit Feinstaubfilterpatronen [B12-2102]

Statt: € 1.652,-

€ 2.349,-

inkl. MwSt.
- 42 %



Das Modell DC 750 CF ist durch die in der Grundausstattung enthaltenen Feinstaub-Filterpatronen noch leistungsfähiger (größere Filterfläche), dadurch filtern sie die Luft so effektiv, dass auch der gesundheitsschädliche Feinstaub in der Werkstatt auf ein Minimum reduziert wird.

Technische Daten:

| | |
|--|------------------------|
| Luftleistung: | 7800 m ³ /h |
| Filterfläche: | 16,0 m ² |
| Max. Unterdruck: | 2340 Pa |
| Absauganschluß Ø: | 1 x 180 mm |
| Absauganschluß Ø mit Verteiler: | 4 x 100 mm |
| Spänesackinhalt: | 760 l (4 x 190 l) |
| Leerlaufdrehzahl: | 2950 U/min |
| Schalldruck: | 80 dB |
| Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%: | 3,7 kW (5,0 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%: | 5,1 kW (7,0 PS) |
| Spannung: | 400 V / 50 Hz |
| Maschinenabmessung (B x T x H): | 2700 x 582 x 1755 mm |
| Gewicht ca.: | 125 kg |

Beschreibung:

- Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspänen
- Unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung
- Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech
- Serienmäßig mit Filterpatronen inkl. Reinigungsbürsten zum Entfernen des Feinstaubes
- Filterpatrone erhöht die Saugleistung durch größere Filterfläche
- Durch den leistungsstarken Antriebsmotor wird eine konstante Absaugleistung gewährleistet

Lieferumfang:

- 4 Feinstaub-Filterpatronen FP 2
- Spänesäcke
- Adapter 1 x 180 mm / 4 x 100 mm

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1081 Spiral-Absaugschlauch diam. 180 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1006 Plastiksack für DC 300 / 350 CF / 600 / 650 CF / 700 / 750 CF (10 Stk.)

B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

weitere Produktbilder:

