MASCHINEN

Bernardo LBM 220 / 400 VLanglochbohrmaschinen [B10-1004]

Statt: € 1.674,-

€ 1.499,-

- 10 %



Die Langlochbohrmaschine LBM 220 bietet eine verwindungsfreie Stahlkonstruktion und einen festmontierten, großen Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche. Durch die serienmäßigen Tischverbreiterungen und -verlängerung können auch große Werkstücke bearbeitet werden.

Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen	
Bohrtischgröße:	570 x 300 mm
Tischverbreiterung (Option):	2x 600 x 260 mm
Tischverlängerung (Option):	300 x 600 mm
Bohrtischhöhe:	870 mm
Max. Bohrtiefe:	155 mm
Bohrbreite:	300 mm
Höhenverstellung:	160 mm
Drehzahl:	1400 / 2800 U/min
Westcott-Bohrfutter:	0 - 20 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	4,2 kW (5,7 PS)
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	570 x 950 x 1340 mm
Gewicht ca.:	140 kg

* mit Tischvergrößerungen: 2500 x 1500 x 1340 mm

Eigenschaften

<sup>Serienmäßig mit 2 Stk. Exzenterspanner und Gehrungsanschlag
Vorteil der verfahrbaren Bohreinheit ist, dass in Kombination mit der serienmäßigen Tischverbreiterung auch größere Werkstücke (z.B.:</sup>

SINDHUBER

MASCHINEN

- Türen usw.) problemlos bearbeitet werden können

 Leicht verstellbarer Kreuzsupport mittels Einhandbedienung

 Westcott-Bohrfutter 0 20 mm mit Schutzabdeckung serienmäßig

 Mit Hohlstemmbohreraufnahme zum genauen Stemmen von Rechtecklöchern z.B. für Zapfenverbindungen

 Leichtgängige Höheneinstellung des Bohraggregates mittels Handrad

 Vibrationsfreies Arbeiten durch robuste Stahlkonstruktion

 Leistungsstarker Antriebsmotor für optimale Bohrleistung

 Großdimensionierter Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche

 Serienmäßig mit 2 Drehzahlen und Rechts-Linkslauf

 Dübelbohreinrichtung mit Teilung 16 / 20 / 22 / 25 mm im Lieferumfang enthalten, ideal für Reihenbohrungen

Lieferumfang

- Tischverbreiterungen und -verlängerung
 Dübelbohreinrichtung mit Rasterteilung 16 / 20 / 22 / 25 mm
 Westcott-Bohrfutter 0 20 mm
 1 Stk. Hohlstemmbohrer 9,50 mm
 2 Stk. Exzenterniederhalter
 Gehrungsanschlag mit Lineal
 Rechts-Linkslauf
 4 Hehlstemmbohrer aufnahmen (19, 20, 28, 20 mm Schaft)

- 4 Hohlstemmbohreraufnahmen (19, 20, 28, 30 mm Schaft)
 Unterbau mit Werkzeugfach

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B12-2044 DC 230 E - 400 V

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B14-1000 Hohlstemmbohrer 6,35 mm

B14-1001 Hohlstemmbohrer 8,00 mm

B14-1002 Hohlstemmbohrer 9,50 mm

B14-1003 Hohlstemmbohrer 12,70 mm

B14-1004 Hohlstemmbohrer 15,87 mm

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

weitere Produktbilder:













