

Holzmann ABS2480_230V Absauganlage inkl. Anschlussverteiler [H-ABS2480_230V]

Statt: € 369,-

€ 329,-inkl. MwSt.
- 11 %

Die Holzmann ABS2480_230V Absauganlage ist ideal für den Einsatz in der Holzbearbeitung. Sie bietet eine solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse. Das Fahrwerk ist serienmäßig und ermöglicht einen mobilen Einsatz. Die Absauganlage verfügt über einen widerstandsfähigen Metallwindflügel und große Spänesäcke, die lange Wechselintervalle gewährleisten.

- solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse
- Fahrwerk serienmäßig
- widerstandsfähiger Metallwindflügel
- große Spänesäcke gewährleisten lange Wechselintervalle
- große Leistung bei geringem Platzbedarf
- konstante Absaugleistung
- bestes Preis-Leistungsverhältnis
- hohe Saugleistung durch große Filteroberfläche
- Fahrereinrichtung ermöglicht mobilen Einsatz der Absaugung

Lieferumfang: Fahrwerk, Staub- und Spänesack Set

Allgemeine Abmessungen

| | |
|------------------|----------|
| Absauganschluss: | 2x100 mm |
| max. Höhe: | 2400 mm |

Lautstärke und Vibrationen

| | |
|------------------------|-------------|
| Schall-Leistungspegel: | 100,1 dB(A) |
| Schall-Druckpegel: | 87,1 dB(A) |

Absauganlagen

| | |
|---------------------------|---------|
| Absaugleistung: | 2480 m³ |
| Spänesackvolumen: | 300 L |
| Spänesackdurchmesser: | 500 mm |
| Spänesacklänge: | 1480 mm |
| Windflügelraddurchmesser: | 300 mm |
| Unterdruck: | 1080 Pa |

Motordaten

| | |
|-------------------|------------------------|
| Motorleistung S1: | 1100 W |
| Motorleistung S6: | 2250 W |
| Spannung: | 230 V |
| Drehzahl: | 2950 min ⁻¹ |

Gewicht

| | |
|----------------|-------|
| Bruttogewicht: | 38 kg |
| Nettogewicht: | 36 kg |

Versandmaße

| | |
|---------|--------|
| Breite: | 580 mm |
| Länge: | 920 mm |
| Höhe: | 580 mm |