

Holzmann ABS2480_400V Absauganlage inkl. Anschlussverteiler [H-ABS2480_400V]

Statt: € 369,-

€ 329,-

inkl. MwSt.
- 11 %



Die Holzmann ABS2480_400V Absauganlage ist eine leistungsstarke Lösung für die Absaugung von Staub und Spänen. Sie verfügt über eine solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse, ein Fahrwerk serienmäßig, einen widerstandsfähigen Metallwindflügel, große Spänesäcke, die lange Wechselintervalle gewährleisten, und eine hohe Saugleistung durch eine große Filteroberfläche.

- solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse
- Fahrwerk serienmäßig
- widerstandsfähiger Metallwindflügel
- große Spänesäcke gewährleisten lange Wechselintervalle
- große Leistung bei geringem Platzbedarf
- konstante Absaugleistung
- bestes Preis-Leistungsverhältnis
- hohe Saugleistung durch große Filteroberfläche
- Fahrereinrichtung ermöglicht mobilen Einsatz der Absaugung

Lieferumfang: Fahrwerk, Staub- und Spänesack Set

Technische Daten

Allgemeine Abmessungen

| | |
|------------------|----------|
| Absauganschluss: | 2x100 mm |
| max. Höhe: | 2400 mm |

Lautstärke und Vibrationen

| | |
|------------------------|-------------|
| Schall-Leistungspegel: | 100,1 dB(A) |
| Schall-Druckpegel: | 87,1 dB(A) |

Absauganlagen

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Absaugleistung: | 2480 m ³ |
| Spänesackvolumen: | 300 L |
| Spänesackdurchmesser: | 500 mm |
| Spänesacklänge: | 1480 mm |
| Windflügelraddurchmesser: | 300 mm |

| | |
|--------------------|------------|
| Unterdruck: | 1080 Pa |
| Motordaten | |
| Motorleistung S1: | 1500 W |
| Motorleistung S6: | 2250 W |
| Spannung: | 400 V |
| Drehzahl in min-1: | 2950 min-1 |
| Gewicht | |
| Bruttogewicht: | 38 kg |
| Nettogewicht: | 36 kg |
| Versandmaße | |
| Breite: | 580 mm |
| Länge: | 920 mm |
| Höhe: | 580 mm |

weitere Produktbilder:

