

Holzmann ABS3880_400V Absauganlage inkl. Anschlussverteiler [H-ABS3880_400V]

Statt: € 549,-
€ 499,-
 inkl. MwSt.
 - 9 %



Die Holzmann ABS3880_400V Absauganlage ist eine leistungsstarke Lösung für die Absaugung von Staub und Spänen. Sie verfügt über eine solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse, was eine effiziente Absaugung ermöglicht. Das Fahrwerk ist serienmäßig und ermöglicht einen mobilen Einsatz der Absaugung. Die Absauganlage verfügt über einen widerstandsfähigen Metallwindflügel und große Spänesäcke, die lange Wechselintervalle gewährleisten.

- solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse
- Fahrwerk serienmäßig
- widerstandsfähiger Metallwindflügel
- große Spänesäcke gewährleisten lange Wechselintervalle
- große Leistung bei geringem Platzbedarf
- konstante Absaugleistung
- bestes Preis-Leistungsverhältnis
- hohe Saugleistung durch große Filteroberfläche
- Fahrerinrichtung ermöglicht mobilen Einsatz der Absaugung

Lieferumfang: Fahrwerk, Staub- und Spänesack Set

Technische Daten

Allgemeine Abmessungen

| | |
|-----------------|----------|
| Absauganschluss | 3x100 mm |
| max. Höhe | 2200 mm |

Lautstärke und Vibrationen

| | |
|-----------------------|-------------|
| Schall-Leistungspegel | 102,1 dB(A) |
| Schall-Druckpegel | 89,4 dB(A) |

Absauganlagen

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Absaugleistung | 3880 m ³ |
| Spänesackvolumen | 2x200 L |
| Spänesackdurchmesser | 500 mm |
| Spänesacklänge | 1480 mm |
| Windflügelraddurchmesser | 300 mm |

| | |
|--------------------|------------------------|
| Unterdruck | 1750 Pa |
| Motordaten | |
| Motorleistung S1 | 2200 W |
| Motorleistung S6 | 3300 W |
| Spannung | 400 V |
| Drehzahl | 2950 min ⁻¹ |
| Gewicht | |
| Bruttogewicht | 54 kg |
| Nettogewicht | 52 kg |
| Versandmaße | |
| Breite | 560 mm |
| Länge | 1170 mm |
| Höhe | 570 mm |

weitere Produktbilder:

