

Holzmann ABS4000_230V Absauganlage [H-ABS4000_230V]

Statt: € 599,-

€ 570,-inkl. MwSt.
- 5 %

Die Holzmann ABS4000_230V Absauganlage zeichnet sich durch ihre solide Blechkonstruktion aus, die ideale Strömungsverhältnisse ermöglicht. Das widerstandsfähige, geschweißte Stahlwindflügelrad und die konstante Absaugleistung auch bei dauernder Beanspruchung machen sie zu einem zuverlässigen Partner. Die Anschlussmöglichkeit von mehreren Maschinen mit Verwendung von Verteilern und die hohe Saugleistung durch die große Filterfläche sind weitere Vorteile. Die integrierte Fahreinrichtung ermöglicht einfaches Rangieren und das höhenverstellbare Gebläse bietet Flexibilität.

- widerstandsfähiges, geschweißtes Stahlwindflügelrad
- konstante Absaugleistung auch bei dauernder Beanspruchung
- Anschluss von mehreren Maschinen mit Verwendung von Verteilern möglich
- hohe Saugleistung durch große Filterfläche
- integrierte Fahreinrichtung für einfaches Rangieren
- Gebläse ist höhenverstellbar

Lieferumfang: Fahrwerk, Staub- und Spänesack

Allgemeine Abmessungen

| | |
|------------------|------------------|
| Absauganschluss: | 1x150 / 3x100 mm |
| max. Höhe: | 1950 mm |

Absauganlagen

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Absaugleistung: | 3900 m ³ |
| Spänesackdurchmesser: | 503 mm |
| Spänesacklänge: | 1000 mm |
| Windflügelraddurchmesser: | 305 mm |
| Unterdruck: | 2100 Pa |

Motordaten

| | |
|--------------------|------------|
| Motorleistung S1: | 2200 W |
| Spannung: | 230V |
| Drehzahl in min-1: | 2800 min-1 |

Gewicht

Bruttogewicht: 52,560 kg

Nettogewicht: 47,980 kg

Versandmaße

Breite: 590 mm

Länge: 1170 mm

Höhe: 570 mm