

Holzmann KF315VF2000_230V Formatkreissäge/Fräse inkl. Formattisch [H-KF315VF2000_230V]

Statt: € 4.399,-

€ 3.799,-

inkl. MwSt.
- 14 %



Die KF 315VF-2000 beeindruckt durch sauberste, hochwertige Verarbeitung. Es können Platten mit großen Abmessungen problemlos bearbeitet werden.

- Tischverbreiterung rechts u. Anschlagstange kann platzsparend nach unten geklappt werden
- robuster und leichtgängiger Parallelanschlag mit Schnellfixierung, geführt an Anschlagstange
- schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit
- Graugusstisch mit Tischverlängerung hinten und rechts mit Unterstützungsfuß
- ausziehbarer Anschlag mit Klappanschlag
- Supportrolle am Ausleger vereinfacht Platzierung des Werkstücks
- übergroße Schnittbreite rechts von Sägeblatt bis 1330mm
- ausgestattet mit hochwertigem zweiteiligem Vorritzsägeblatt
- hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung
- 4 Fräsgeschwindigkeiten serienmäßig
- elektronische Geschwindigkeitsanzeige über LED's
- max. Fräserdurchmesser 200mm
- großes abnehmbares Handrad zur Spindelverstellung

Lieferumfang: Vorritzer, 1xHM Kreissägeblatt Ø315mm, 1x HM Vorritzsägeblatt Ø100mm, Gehrungsanschlag, Paralellanschlag, Teleskopanschlag

Allgemeine Abmessungen

| | |
|---------------------|----------------------|
| Tischgröße: | 860x890 mm |
| Tischhöhe: | 850 mm |
| Tischverbreiterung: | 860x440 / 500x450 mm |
| Formatschiebetisch: | 2000x270 mm |
| Auslegertisch: | 750x590 mm |
| Absauganschluss: | 2x100 mm |

Fräsen und Bohren Holz Metall

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Fräßspindeldurchmesser: | 30 mm |
| Fräßspindeldrehzahl: | 1800/3000/6000/9000 min-1 |
| Spindelhub: | 100 mm |
| max. Einspannhöhe: | 100 mm |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Tischöffnung: | 190 mm |
| max. Werkzeugdurchmesser versenkbar: | 180 mm |
| max. Werkzeugdurchmesser über Tisch: | 200 mm |
| Fräsanschlag: | 360x120 mm |

Schnittleistungen

| | |
|------------------------------------|---------|
| max. Schnitthöhe 90°: | 100 mm |
| max. Schnitthöhe 45°: | 80 mm |
| max. Besäumlänge: | 2200 mm |
| Schnittbreite am Parallelanschlag: | 1330 mm |

Kreissägen

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Sägeblatt (/Bohrung): | 315 mm |
| Sägeblatt Drehzahl: | 4500 min ⁻¹ |
| Vorritzsägeblatt: | Ø100 mm |
| Vorritzsägeblatt Drehzahl: | 8500 min ⁻¹ |

Motordaten

| | |
|-------------------|---------------|
| Motorleistung S1: | 3800 / 2800 W |
| Motorleistung S6: | 5100 / 4000 W |
| Spannung: | 230V |

Gewicht

| | |
|----------------|--------|
| Bruttogewicht: | 425 kg |
| Nettogewicht: | 340 kg |

Versandmaße

| | |
|---------|----------|
| Breite: | 825 mm |
| Länge: | 990 mm |
| Höhe: | 1.035 mm |

weitere Produktbilder: