

## Holzmann KOS3000C\_400V Kantenschleifmaschine oszillierend [H-KOS3000C\_400V]

Statt: € 2.699,-

**€ 2.430,-**

inkl. MwSt.  
- 10 %



Die Holzmann KOS3000C\_400V Kantenschleifmaschine oszillierend ist eine professionelle Lösung für die Holzbearbeitung. Die Maschine verfügt über einen separaten Oszillationsmotor, eine Furnierklappenschleifeinrichtung, die aufklappbar ist, und eine schwere, sehr hochwertige Gesamtausführung. Der eigene Oszillationsantrieb mit Getriebemotor und das Einlauflineal mit Nuten für Furnierüberstände ermöglichen eine präzise Bearbeitung. Die Maschine ist mittels Handrad höhenverstellbar und verfügt über einen einfach säulengeführten Gusstisch. Die Furnierschleifeinrichtung mit Feinjustierung, Kontaktschuh, Entlastungsrollen und Anschlägen sowie die ausziehbare Tischverbreiterung mit Multirollensystem sind serienmäßig. Der Doppelabsaugmechanismus bei Hauptschleifaggregat und Rundscheifftisch sowie das Schleifaggregat, das stufenlos von senkrecht bis 45° schwenkbar ist, ermöglichen eine effiziente Bearbeitung. Die Präzisionslagerung der Schleifrollen sorgt für absolute Laufruhe und der hochwertige Gehrungsanschlag mit Noniuswinkelskala ermöglicht eine genaue Einstellung. Die grafithaltige Lauffläche minimiert den Reibungswiderstand und der Absauganschluss mit 120mm Durchmesser ermöglicht eine effiziente Staubabsaugung.

- separater Oszillationsmotor Furnierklappenschleifeinrichtung aufklappbar
- schwere, sehr hochwertige Gesamtausführung
- eigener Oszillationsantrieb mit Getriebemotor
- Einlauflineal mit Nuten für Furnierüberstände
- mittels Handrad höhenverstellbarer
- einfach säulengeführter Gusstisch
- Furnierschleifeinrichtung mit Feinjustierung, Kontaktschuh, Entlastungsrollen, Anschlägen
- ausziehbare Tischverbreiterung mit Multirollensystem serienmäßig
- Doppelabsaugmechanismus bei Hauptschleifaggregat und Rundscheifftisch
- Schleifaggregat stufenlos von senkrecht bis 45° schwenkbar mittels Handrad
- Präzisionslagerung der Schleifrollen sorgt für absolute Laufruhe
- hochwertiger Gehrungsanschlag mit Noniuswinkelskala
- gefederte Bandspannung serienmäßig
- grafitbeschichtete Lauffläche minimiert Reibungswiderstand
- Absauganschluss: 120mm
- Parallelführungen des Arbeitstisches zum Anpassen der Arbeitsfläche an das Aggregat

**Lieferumfang:** Schleifband, Furnierschleifeinrichtung, Gehrungsanschlag, Rundscheifftisch, ausziehbare Tischverbreiterung

### Allgemeine Abmessungen

Tischgröße 960x350 mm

### Schleifen

Schleifbandmaße 3000x200 mm

Schleifbandgeschwindigkeit 20

### Motordaten

Motorleistung S1 3000 W

Motorleistung S6	4200 W
Spannung	400V
<b>Gewicht</b>	
Bruttogewicht	350 kg
Nettogewicht	284 kg
<b>Versandmaße</b>	
Breite	930 mm
Länge	1680 mm
Höhe	1200 mm