

Bernardo DC 800" Absauganlagen [B12-2076]

Statt: € 1.548,-

€ 1.449,-inkl. MwSt.
- 6 %

Die besonderen Merkmale der Absauganlage DC 800 sind die hohe Wirtschaftlichkeit, das günstige Preis-Leistungsverhältnis und die Möglichkeit, vier Maschinen gleichzeitig anzuschließen. Aus diesem Grund ist dieses Modell auch für kleinere Werkstätten geeignet.

Die Absauganlage DC 800 ist eine leistungsstarke Lösung für die Holzbearbeitung und bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Durch den gleichzeitigen Anschluss von vier Maschinen kann die Leistungsfähigkeit der Holzbearbeitungsmaschinen gesteigert werden.

Technische Daten:

Luftleistung:	6800 m ³ /h
Filterfläche:	8,0 m ²
Max. Unterdruck:	2340 Pa
Absauganschluss Ø:	1 x 180 mm
Absauganschluss Ø mit Verteiler:	4 x 100 mm
Spänesackinhalt:	840 l (4 x 210 l)
Leerlaufdrehzahl:	2800 U/min.
Schalldruck:	80 dB
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%:	5,2 kW (7,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%:	7,0 kW (9,5 PS)
Spannung:	400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H):	1300 x 1300 x 2340 mm
Gewicht ca.:	102 kg

Beschreibung:

- Unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung
- Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet
- Steigert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen
- Vielseitig einsetzbar für Holz, Kunststoffe, Styropor usw.
- Gleichzeitiger Anschluss von vier Maschinen möglich

- Effektive Steigerung der Absaugleistung durch nachrüstbare Feinstaub-Filterpatronen FP 2 bzw. FP 3

Lieferumfang:

- 4 Filtersäcke
- Spänesäcke
- Adapter 1 x 180 mm / 4 x 100 mm

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1081 Spiral-Absaugschlauch diam. 180 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1003 Filtersack für DC 600 / 700

B12-1007 Plastiksack für DC 400 / 450 CF / 500 E / 550 CF (10 Stk.)

B12-1117 Spanngurt für DC 600 / DC 700

B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

weitere Produktbilder:

