Bernardo DC 800" Absauganlagen [B12-2076]



Statt: ~~€ 1.548,-~~

€ 1.391,-

inkl. MwSt.

- 10 %

Die besonderen Merkmale der Absauganlage DC 800 ist die hohe Wirtschaftlichkeit, das günstige Preis-Leistungsverhältnis und die Möglichkeit vier Maschinen gleichzeitig anzuschließen. Aus diesem Grund ist dieses Modell auch für kleinere Werkstätten geeignet.

Technische Daten

Luftleistung:	6800 m^3/h
Filterfläche:	8,0 m^2
Max. Unterdruck:	2340 Pa
Absauganschluss Ø:	1 x 180 mm
Absauganschluss Ø mit Verteiler:	4 x 100 mm
Spänesackinhalt:	840 l (4 x 210 l)
Leerlaufdrehzahl:	2800 U/min.
Schalldruck:	80 dB
Motor-Abgabeleistung S_1 100%:	5,2 kW (7,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%:	7,0 kW (9,5 PS)
Spannung:	400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H):	1300 x 1300 x 2340 mm
Gewicht ca.:	102 kg

Beschreibung

- Unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung
- Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet
- Steigert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen
- Vielseitig einsetzbar für Holz, Kunststoffe, Styropor usw.
- Gleichzeitiger Anschluss von vier Maschinen möglich
- Effektive Steigerung der Absaugleistung durch nachrüstbare Feinstaub-Filterpatronen FP 2 bzw. FP 3

Lieferumfang

- 4 Filtersäcke
- Spänesäcke
- Adapter 1 x 180 mm / 4 x 100 mm

Lieferbares Sonderzubehör

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1081 Spiral-Absaugschlauch diam. 180 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1003 Filtersack für DC 600 / 700

B12-1007 Plastiksack für DC 400 / 450 CF / 500 E / 550 CF (10 Stk.)

B12-1117 Spanngurt für DC 600 / DC 700

B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

weitere Produktbilder:





