Bernardo DC 850 CF Absauganlagen [B12-2103]



Statt: ~~€ 2.748,-~~

€ 2.374,-

inkl. MwSt.

- 14 %

Das Modell DC 850 CF ist durch die in der Grundausstattung enthaltenen Feinstaub-Filterpatronen noch leistungsfähiger (größere Filterfläche), dadurch filtert sie die Luft so effektiv, dass auch der gesundheitsschädliche Feinstaub in der Werkstatt auf ein Minimum reduziert wird.

Technische Daten

Luftleistung:	7800 m^3/h
Filterfläche:	16,0 m^2
Max. Unterdruck:	2340 Pa
Absauganschluss Ø:	1 x 180 mm
Absauganschluss Ø mit Verteiler:	4 x 100 mm
Spänesackinhalt:	840 l (4 x 210 l)
Leerlaufdrehzahl:	2800 U/min.
Schalldruck:	80 dB
Motor-Abgabeleistung S_1 100%:	5,2 kW (7,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%:	7,0 kW (9,5 PS)
Spannung:	400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H):	1480 x 1480 x 1730 mm
Gewicht ca.:	115 kg

Beschreibung

- Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspänen
- Serienmäßig mit Feinstaub-Filterpatronen ausgestattet
- Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von vier Maschinen
- Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert
- Filterpatrone erhöht die Saugleistung durch größere Filterfläche
- Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech

Lieferumfang

- 4 Feinstaub-Filterpatronen FP 2
- Spänesäcke
- Adapter 1 x 180 mm / 4 x 100 mm

Lieferbares Sonderzubehör

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1081 Spiral-Absaugschlauch diam. 180 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1007 Plastiksack für DC 400 / 450 CF / 500 E / 550 CF (10 Stk.)

B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

weitere Produktbilder:







