MASCHINEN

Bernardo DC 850 CF Absauganlagen [B12-2103]

Statt: € 2.748.

€ 2.473,-

- 10 %



Das Modell DC 850 CF ist durch die in der Grundausstattung enthaltenen Feinstaub-Filterpatronen noch leistungsfähiger (größere Filterfläche), dadurch filtert sie die Luft so effektiv, dass auch der gesundheitsschädliche Feinstaub in der Werkstatt auf ein Minimum reduziert wird.

Technische Daten:

Luftleistung: 7800 m³/h Filterfläche: 16,0 m² Max. Unterdruck: 2340 Pa Absauganschluss Ø: 1 x 180 mm Absauganschluss Ø mit Verteiler: 4 x 100 mm Spänesackinhalt: 840 I (4 x 210 I) Leerlaufdrehzahl: 2800 U/min. Schalldruck: 80 dB Motor-Abgabeleistung S₁ 100%: 5,2 kW (7,0 PS) Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40%: 7,0 kW (9,5 PS) Spannung: 400 V / 50 Hz Maschinenabmessung (B x T x H): 1480 x 1480 x 1730 mm Gewicht ca.: 115 kg

Beschreibung:

- Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspänen
 Serienmäßig mit Feinstaub-Filterpatronen ausgestattet
 Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von vier Maschinen
 Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert
 Filterpatrone erhöht die Saugleistung durch größere Filterfläche
 Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech

Lieferumfang:

SINDHUBER

MASCHINEN

- 4 Feinstaub-Filterpatronen FP 2
 Spänesäcke
 Adapter 1 x 180 mm / 4 x 100 mm

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1081 Spiral-Absaugschlauch diam. 180 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1007 Plastiksack für DC 400 / 450 CF / 500 E / 550 CF (10 Stk.)

 $B12-1119B\ Spanngurt\ f\"{u}\'{u}\'{r}\ FP\ 2\ /\ FP\ 3\ f\"{u}\'{u}\'{r}\ DC\ 350\ CF\ /\ DC\ 450\ CF\ /\ DC\ 550\ CF\ /\ DC\ 650\ CF\ /\ DC\ 750\ CF\ /\ DC\ 850\ CF\ /\ DC\ 850$

weitere Produktbilder:







