MASCHINEN

Bernardo PSM 2600 - 400 V Format Kreissäge- Fräsmaschinen [B08-1186]

Statt: € 5.724,-

€ 5.499,-



Die Formatkreissäge-Fräsmaschinen der PSM-Serie sind je nach Anwendung mit zwei verschiedenen Tischlängen lieferbar (2000 / 2600 mm). Serienmäßig ausgestattet mit 2 Motoren, einem Sägeblatt mit 315 mm für Schnitthöhen bis 100 mm, sowie einem Vorritzaggregat für ein ausreißfreies Bearbeiten von beschichteten Plattenwerkstoffen. Durch die großzügige Serienausstattung bieten diese Modelle außergewöhnliche Leistung und ein Maximum an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:	
Kreissäge	
Tischabmessung:	1300 x 380 mm
Tischhöhe:	970 mm
Tischverlängerung:	350 x 310 mm
Tischverbreiterung:	800 x 880 mm
Auslegertisch mit Rolle:	940 x 580 mm
Formattisch:	2600 x 270 mm
Besäumlänge:	2600 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:	315 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90°/ 45°:	100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	1220 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4500 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt:	8500 U/min
Vorritzsägeblatt:	90 x 20 mm
Absauganschluss Ø:	95 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%:	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%:	4,2 kW (5,7 PS)

SINDHUBER

MASCHINEN

Fräse

Spindeldurchmesser: 30 mm

Höhenverstellung: 140 mm

Spindel schwenkbar: 0° bis 45°

Frästischöffnung: 200 mm

Aufspannlänge: 110 mm

Max. Werkzeugdurchmesser: 180 mm

Spindeldrehzahl: 1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min

Motor-Abgabeleistung S₁ 100%: 2,8 kW (3,8 PS)

Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40%: 3,9 kW (5,3 PS)

Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H): 2600 x 2900 x 1260 mm

Gewicht ca.: 440 kg

Beschreibung:

- Auslegertisch mit Rolle für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
 Teleskop-Längsanschlag inkl. Anschlagklappe mit Feineinstellung serienmäßig
 Schnelles und einfaches Ablesen der Spindeldrehzahl mittels Digitalanzeige
 Robuste Fräserschutzhaube mit feineinstellbaren Aluminium-Anschlagschienen

- Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von 0° bis -45°
 Wichtiges Leistungsmerkmal: Sägeblattdurchmesser 315 mm auch bei montiertem Vorritzer verwendbar
 Maschinenkörper bestehend aus einer verwindungsfreien Stahl-Graugusskonstruktion
 Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen und schweren Platten ohne zusätzlicher Hilfe

Lieferumfang:

- Besäumschuh

- Fräserschutzhaube
 Schutz- und Andrückvorrichtung
 Tischverlängerung und -verbreiterung
 Ausziehbarer Teleskopanschlag
 Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm / Z 13
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss und Schlauch
- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner Anschlagklappe mit Feineinstellung

- Auslegertisch mit Rolle HM-Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40 Digitale Drehzahlanzeige der Frässpindel
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2060 DC 400 - 400 V

B17-1603 Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm

B17-1653 3-tlg. Sägeblattset 315 mm, im Alukoffer

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

weitere Produktbilder:













