Bernardo CF 310 F - 2600 Universal-Kombi [B08-1295]



Statt: ~~€ 7.728,-~~

€ 6.719,-

inkl. MwSt.

- 13 %

Das Holzbearbeitungszentrum CF 310 F – 2600 kombiniert eine Vielzahl an Bearbeitungsmöglichkeiten (Hobeln, Sägen, Fräsen, Bohren) auf kleinstem Raum. Durch das serienmäßige Vorritzaggregat, den vier Spindeldrehzahlen, der schwenkbaren Frässpindel und vielen weiteren Vorzügen, lässt dieses Modell keine Wünsche offen.

Technische Daten

Abrichthobel

Abrichtbreite:	310 mm
Tischlänge:	1600 mm
Tischhöhe:	950 mm
Hobelwellendrehzahl:	4100 U/min
Hobelmesser:	4 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	95 mm
Abrichtanschlag:	1100 x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	5 mm
Motor-Abgabeleistung S_1 100%:	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%:	3,0 kW (4,0 PS)

Dickenhobel

Tischlänge:	750 / 930* mm
Hobelbreite:	305 mm
Dickendurchlass, min/max.:	5 - 230 mm
Max. Spanabnahme:	5 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	6 m/min
Absauganschluss Ø:	100 mm

Langlochbohreinrichtung	
Bohrtischgröße:	450 x 190 mm
Westcott-Bohrfutter:	0 - 16 mm
Max. Bohrtiefe:	125 mm
Bohrbreite:	175 mm
Höhenverstellung:	115 mm

Kreissäge	
Tischabmessung:	1300 x 380 mm
Tischhöhe:	950 mm
Tischverlängerung:	310 x 350 mm
Auslegertisch mit Rolle:	880 x 580 mm
Formattisch:	2600 x 270 mm
Besäumlänge:	2600 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:	315 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	630 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4500 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt:	8500 U/min
Vorritzsägeblatt:	90 x 20 mm
Absauganschluss Ø:	95 mm
Motor-Abgabeleistung S_1 100%:	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%:	4,2 kW (5,7 PS)

Fräse	
Spindeldurchmesser:	30 mm
Höhenverstellung:	125 mm
Spindel schwenkbar:	0° bis -45°
Frästischöffnung:	80 / 110 / 150 / 200 mm
Aufspannlänge:	110 mm
Max. Werkzeugdurchmesser:	180 mm
Spindeldrehzahl:	1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S_1 100%:	2,8 kW (3,8 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%:	3,9 kW (5,3 PS)
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	2600 x 2700 x 1280 mm
Gewicht ca.:	675 kg

* mit Dickentischverlängerung

Beschreibung

- Leistungsstarke Antriebsmotoren gewährleisten auch bei längerem Betrieb optimale Arbeitsergebnisse
- Auslegertisch mit Rolle für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
- Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge,...) sind eloxiert
- Fräserschutzhaube mit beidseitig feineinstellbaren Aluminium-Anschlagschienen
- Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von 0° bis -45°
- Ausziehbarer Teleskopanschlag mit Anschlagklappe inklusive Feineinstellung
- Anzeige der Fräsgeschwindigkeit über Digitalanzeige, schnell und einfach ablesbar
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität
- Massive Fräserschutzhaube mit Absauganschluss 100 mm
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf

Lieferumfang

- Hobelmesser 310 x 30 x 3 mm
- Dickentischverlängerung mit Rollen
- Langlochbohreinrichtung
- Westcott-Bohrfutter 0 – 16 mm
- Exzenterspanner
- HM-Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40
- Vorritzsägeblatt 90 x 3,0 x 20 mm / Z 12
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss und Schlauch
- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
- Besäumschuh
- Tischverlängerung
- Teleskopanschlag mit Anschlagklappe
- Auslegertisch mit Rolle
- Fräserschutzhaube
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Digitale Drehzahlanzeige der Frässpindel
- Schiebestock
- 2 Stk. Schiebegriff
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör

B12-2060 DC 400 - 400 V

B17-1603 Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B15-1005 Hobelmesser 310 x 30 x 3 mm

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B16-2003 Langlochbohrerset 6-tlg., linksdrehend

weitere Produktbilder:













