# **MASCHINEN**

# Bernardo CF 310 F - 2600 Universal-Kombi [B08-1295]

Statt: € 7.728,-

€ 7.399,-

inkl. MwSt



Das Holzbearbeitungszentrum CF 310 F – 2600 kombiniert eine Vielzahl an Bearbeitungsmöglichkeiten (Hobeln, Sägen, Fräsen, Bohren) auf kleinstem Raum. Durch das serienmäßige Vorritzaggregat, den vier Spindeldrehzahlen, der schwenkbaren Frässpindel und vielen weiteren Vorzügen, lässt dieses Modell keine Wünsche offen.

### Technische Daten:

#### **Abrichthobel** Abrichtbreite: 310 mm Tischlänge: 1600 mm Tischhöhe: 950 mm Hobelwellendrehzahl: 4100 U/min Hobelwellendurchmesser: 95 mm Abrichtanschlag: 1100 x 150 mm 90° bis 45° Abrichtanschlag schwenkbar: Max. Spanabnahme: 5 mm Motor-Abgabeleistung S1 100%: 2,2 kW (3,0 PS) Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 3,0 kW (4,0 PS) Dickenhobel Tischlänge: 750 / 930\* mm Hobelbreite: 305 mm Dickendurchlass, min/max.: 5 - 230 mm Max. Spanabnahme: 5 mm Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min Absauganschluss Ø: 100 mm

# **MASCHINEN**

Land	lochbohreinrich	ntuna
Lalia		ILUIIG

Bohrtischgröße: 450 x 190 mm Westcott-Bohrfutter: 0 - 16 mm

Max. Bohrtiefe: 125 mm

Bohrbreite: 175 mm

Höhenverstellung: 115 mm

Kreissäge

Tischabmessung: 1300 x 380 mm

Tischhöhe: 950 mm

Tischverlängerung: 310 x 350 mm Auslegertisch mit Rolle: 880 x 580 mm Formattisch:

2600 x 270 mm

Besäumlänge: 2600 mm

Max. Sägeblattdurchmesser: 315 x 30 mm Max. Schnitthöhe 90° / 45°: 100 / 80 mm Schnittbreite am Parallelanschlag: 630 mm

Drehzahl Hauptsägeblatt: 4500 U/min

Drehzahl Vorritzsägeblatt: 8500 U/min Vorritzsägeblatt: 90 x 20 mm

Absauganschluss Ø: 95 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 3,0 kW (4,0 PS) Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 4,2 kW (5,7 PS)

Fräse

Spindeldurchmesser: 30 mm Höhenverstellung: 125 mm Spindel schwenkbar: 0° bis -45°

80 / 110 / 150 / 200 mm Frästischöffnung:

Aufspannlänge: 110 mm Max. Werkzeugdurchmesser: 180 mm

1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min Spindeldrehzahl:

Absauganschluss Ø: 100 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 2,8 kW (3,8 PS) Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 3,9 kW (5,3 PS)

Spannung: 400 V

2600 x 2700 x 1280 mm Maschinenabmessung (B x T x H):

Gewicht ca.: 675 kg

## Beschreibung:

29.11.2025 Seite 2/4 www.sindhuber.at

<sup>\*</sup> mit Dickentischverlängerung

## SINDHUBER

## **MASCHINEN**

- Leistungsstarke Antriebsmotoren gewährleisten auch bei längerem Betrieb optimale Arbeitsergebnisse
  Auslegertisch mit Rolle für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
  Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge,...) sind eloxiert
  Fräserschutzhaube mit beidseitig feineinstellbaren Aluminium-Anschlagschienen
  Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von 0° bis -45°
  Ausziehbarer Teleskopanschlag mit Anschlagklappe inklusive Feineinstellung
  Anzeige der Fräsgeschwindigkeit über Digitalanzeige, schnell und einfach ablesbar
  Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
  Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität
  Massive Fräserschutzhaube mit Absauganschluss 100 mm
  Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf

#### Lieferumfang:

- Hobelmesser 310 x 30 x 3 mm
- Dickentischverlängerung mit Rollen Langlochbohreinrichtung Westcott-Bohrfutter 0 16 mm Exzenterspanner

- HM-Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40 Vorritzsägeblatt 90 x 3,0 x 20 mm / Z 12
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss und Schlauch

- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner Besäumschuh Tischverlängerung Teleskopanschlag mit Anschlagklappe Auslegertisch mit Rolle
- Fräserschutzhaube
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
  Digitale Drehzahlanzeige der Frässpindel
- Schiebestock2 Stk. SchiebegriffBedienwerkzeug

#### Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2060 DC 400 - 400 V

B17-1603 Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B15-1005 Hobelmesser 310 x 30 x 3 mm

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B16-2003 Langlochbohrerset 6-tlg., linksdrehend

## weitere Produktbilder:













