Bernardo CF 410 F - 2600 Universal-Kombi [B08-1296]



Statt: ~~€ 9.132,-~~

€ 8.399,-

inkl. MwSt.

- 8 %

Das Holzbearbeitungszentrum CF 410 F - 2600 bietet dem professionellen Anwender ein Höchstmaß an Einsatzmöglichkeiten und Leistung. Durch die Kombination aus Abricht-, Dickenhobel-, Kreissäge-, Fräs- und Langlochbohrmaschine bietet diese Maschine einen großen Einsatzbereich auf engstem Raum.

Technische Daten

Abrichthobel

Abrichtbreite:	410 mm
Tischlänge:	1600 mm
Tischhöhe:	950 mm
Hobelwellendrehzahl:	4100 U/min
Hobelmesser:	4 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	95 mm
Abrichtanschlag:	1100 x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	5 mm
Motor-Abgabeleistung S_1 100%:	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%:	3,0 kW (4,0 PS)

Dickenhobel

Tischlänge:	750 / 930* mm
Hobelbreite:	405 mm
Dickendurchlass, min/max.:	5 - 230 mm
Max. Spanabnahme:	5 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	6 m/min
Absauganschluss Ø:	100 mm

Langlochbohreinrichtung	
Bohrtischgröße:	450 x 190 mm
Westcott-Bohrfutter:	0 - 16 mm
Max. Bohrtiefe:	125 mm
Bohrbreite:	175 mm
Höhenverstellung:	115 mm

Kreissäge	
Tischabmessung:	1300 x 380 mm
Tischhöhe:	950 mm
Tischverlängerung:	310 x 350 mm
Auslegertisch mit Rolle:	880 x 580 mm
Formattisch:	2600 x 270 mm
Besäumlänge:	2600 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:	315 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	730 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4500 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt:	8500 U/min
Vorritzsägeblatt:	90 x 20 mm
Absauganschluss Ø:	95 mm
Motor-Abgabeleistung S_1 100%:	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%:	4,2 kW (5,7 PS)

Fräse	
Spindeldurchmesser:	30 mm
Höhenverstellung:	125 mm
Spindel schwenkbar:	0° bis -45°
Frästischöffnung:	80 / 110 / 150 / 200 mm
Aufspannlänge:	110 mm
Max. Werkzeugdurchmesser:	180 mm
Spindeldrehzahl:	1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S_1 100%:	2,8 kW (3,8 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%:	3,9 kW (5,3 PS)
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	2600 x 2800 x 1280 mm
Gewicht ca.:	765 kg

* mit Dickentischverlängerung

Beschreibung

- Leistungsstarke Antriebsmotoren gewährleisten auch bei längerem Betrieb optimale Arbeitsergebnisse

- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität
- Auslegertisch mit Rolle für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
- Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge,...) sind eloxiert
- Fräserschutzhaube mit beidseitig feineinstellbaren Aluminium-Anschlagschienen
- Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von 0° bis -45°
- Anzeige der Fräsgeschwindigkeit über Digitalanzeige, schnell und einfach ablesbar
- Ausziehbarer Teleskopanschlag mit Anschlagklappe inklusive Feineinstellung
- Massive Fräserschutzhaube mit Absauganschluss 100 mm
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf

Lieferumfang

- Hobelmesser 410 x 30 x 3 mm
- Dickentischverlängerung mit Rollen
- Langlochbohreinrichtung
- Westcott-Bohrfutter 0 – 16 mm
- Exzenterspanner
- HM-Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40
- Vorritzsägeblatt 90 x 3,0 x 20 mm / Z 12
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss und Schlauch
- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
- Besäumschuh
- Tischverlängerung
- Teleskopanschlag mit Anschlagklappe
- Auslegertisch mit Rolle
- Fräserschutzhaube
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Digitale Drehzahlanzeige der Frässpindel
- Schiebestock
- 2 Stk. Schiebegriff
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör

B12-2060 DC 400 - 400 V

B17-1603 Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B15-1016 Hobelmesser 410 x 30 x 3 mm

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B16-2003 Langlochbohrerset 6-tlg., linksdrehend

weitere Produktbilder:













