MASCHINEN

Bernardo CF 410 F - 2600 Universal-Kombi [B08-1296]

Statt: € 9.132,-

€ 8.599,-

inkl. MwSt. - 6 %



Das Holzbearbeitungszentrum CF 410 F - 2600 bietet dem professionellen Anwender ein Höchstmaß an Einsatzmöglichkeiten und Leistung. Durch die Kombination aus Abricht-, Dickenhobel-, Kreissäge-, Fräs- und Langlochbohrmaschine bietet diese Maschine einen großen Einsatzbereich auf engstem Raum.

Technische Daten:

Abrichthobel	
Abrichtbreite:	410 mm
Tischlänge:	1600 mm
Tischhöhe:	950 mm
Hobelwellendrehzahl:	4100 U/min
Hobelmesser:	4 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	95 mm
Abrichtanschlag:	1100 x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	5 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	3,0 kW (4,0 PS)
Dickenhobel	
Tischlänge:	750 / 930* mm
Hobelbreite:	405 mm
Dickendurchlass, min/max.:	5 - 230 mm
Max. Spanabnahme:	5 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	6 m/min

MASCHINEN

Absauganschluss Ø:	100 mm
Langlochbohreinrichtung	
Bohrtischgröße:	450 x 190 mm

Westcott-Bohrfutter:0 - 16 mmMax. Bohrtiefe:125 mmBohrbreite:175 mmHöhenverstellung:115 mm

Kreissäge

Tischabmessung: 1300 x 380 mm

Tischhöhe: 950 mm

Tischverlängerung: 310 x 350 mm

Auslegertisch mit Rolle: 880 x 580 mm

Formattisch: 2600 x 270 mm

Besäumlänge: 2600 mm

Max. Sägeblattdurchmesser: 315 x 30 mm

Max. Schnitthöhe 90° / 45°: 100 / 80 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag: 730 mm

Drehzahl Hauptsägeblatt: 4500 U/min

Drehzahl Vorritzsägeblatt: 8500 U/min

Vorritzsägeblatt: 90 x 20 mm

Absauganschluss Ø: 95 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 3,0 kW (4,0 PS)

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 4,2 kW (5,7 PS)

Fräse

Spindeldurchmesser: 30 mm

Höhenverstellung: 125 mm

Spindel schwenkbar: 0° bis -45°

Frästischöffnung: 80 / 110 / 150 / 200 mm

Aufspannlänge: 110 mm

Max. Werkzeugdurchmesser: 180 mm

Spindeldrehzahl: 1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min

Absauganschluss Ø: 100 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 2,8 kW (3,8 PS)

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 3,9 kW (5,3 PS)

Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H): 2600 x 2800 x 1280 mm

Gewicht ca.: 765 kg

^{*} mit Dickentischverlängerung

SINDHUBER

MASCHINEN

Beschreibung:

- Leistungsstarke Antriebsmotoren gewährleisten auch bei längerem Betrieb optimale Arbeitsergebnisse
 Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
 Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität
 Auslegertisch mit Rolle für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
 Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge,...) sind eloxiert
 Fräserschutzhaube mit beidseitig feineinstellbaren Aluminium-Anschlagschienen
 Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von 0° bis -45°
 Anzeige der Fräsgeschwindigkeit über Digitalanzeige, schnell und einfach ablesbar
 Ausziehbarer Teleskopanschlag mit Anschlagklappe inklusive Feineinstellung
 Massive Fräserschutzhaube mit Absauganschluss 100 mm
 Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf

Lieferumfang:

- Hobelmesser 410 x 30 x 3 mm
- Dickentischverlängerung mit Rollen Langlochbohreinrichtung Westcott-Bohrfutter 0 16 mm Exzenterspanner

- Exzenterspanner
 HM-Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40
 Vorritzsägeblatt 90 x 3,0 x 20 mm / Z 12
 Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss und Schlauch
 Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
 Besäumschuh
 Tischverlängerung
 Teleskopanschlag mit Anschlagklappe
 Auslegertisch mit Rolle
 Fräserschutzhaube

- Fräserschutzhaube
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
 Digitale Drehzahlanzeige der Frässpindel
 Schiebestock

- 2 Stk. SchiebegriffBedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2060 DC 400 - 400 V

B17-1603 Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B15-1016 Hobelmesser 410 x 30 x 3 mm

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B16-2003 Langlochbohrerset 6-tlg., linksdrehend

weitere Produktbilder:













