

Bernardo KSM 2740 CN Kantenschleifmaschinen [B11-4199]

Statt: € 2.256,-

€ 2.165,-

inkl. MwSt.
- 4 %



Die robuste Kantenschleifmaschine KSM 2740 CN ist serienmäßig mit einer mechanischen Oszillation des Schleifbandes ausgestattet. Durch das umfangreiche Standardzubehör und dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis ist diese vielseitig einsetzbare Maschine die optimale Lösung für den professionellen Anwender.

Technische Daten:

Arbeitstisch:	900 x 305 mm
Tischhöhenverstellung:	120 mm
Bandlänge:	2740 mm
Bandbreite:	150 mm
Schleifbandrückwand:	1010 x 175 mm
Schleifaggregat schwenkbar:	90° - 0°
Bandgeschwindigkeit:	16 m/sek.
Rundschleiftisch:	290 x 260 mm
Oszillationshub:	12 mm
Absauganschluss Ø:	2 x 100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%:	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmleistung S ₆ 40%:	3,0 kW (4,0 PS)
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	1540 x 750 x 1140 mm
Gewicht ca.:	220 kg

Beschreibung:

- Oszillierendes Schleifband gewährleistet eine hohe Abtragleistung und ein sauberes Schleifbild

- Großdimensionierter Arbeitstisch mit integrierter T-Nut zur Aufnahme des Gehrungsanschlages
- Leichter Schleifbandwechsel mittels Schnellspannhebel
- Gefederte Bandspannung, dadurch automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen
- Stufenlos schwenkbares Schleifaggregat für vertikales und horizontales Schleifen
- Graphitbelag auf der Schleifbandrückwand erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes
- Zusätzlicher Not-Aus am Schleifaggregat für erhöhte Sicherheit
- Höhenverstellbarer Arbeitstisch kann zusätzlich vor und zurück verschoben werden
- Serienmäßig mit drei wechselbaren Schleifhülsen (38, 50 und 76 mm)
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit vier Einsätze für die Schleifhülsen
- Beidseitiger Absauganschluss 100 mm für eine optimale Späneabfuhr
- Bedienerfreundliche Höhenverstellung des Arbeitstisches mittels Handrad

Lieferumfang:

- Schleifbandoszillation
- Rundschleiftisch
- Graphitbelag
- 3 Schleifwalzen
- 3 Schleifhülsen diam. 38 / 50 / 76 mm - K100
- Schleifband 2740 x 150 mm - K100
- Gehrungsanschlag
- Anschlagschiene
- Schalter-Stecker-Kombination
- Not-Aus am Schleifaggregat
- Gummierter Schleifrolle
- Untergestell mit Ablagefach
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör: B12-2045 DC 300 - 400 V, B56-1070 UF 300, B11-2030 Schleifhülse diam. 38 mm - K 120 (5 Stk.), B11-2031 Schleifhülse diam. 50 mm - K 120 (5 Stk.), B11-2032 Schleifhülse diam. 76 mm - K 120 (5 Stk.), B11-2045 Papierschleifband 2740 x 150 mm - K 60 (5 Stk.), B11-2046 Papierschleifband 2740 x 150 mm - K 80 (5 Stk.), B11-2047 Papierschleifband 2740 x 150 mm - K 100 (5 Stk.), B11-2048 Papierschleifband 2740 x 150 mm - K 120 (5 Stk.), B11-2049 Papierschleifband 2740 x 150 mm - K 150 (5 Stk.)

weitere Produktbilder:

