MASCHINEN

Bernardo KSM 2740 CN Kantenschleifmaschinen [B11-4199]

Statt: € 2.256,-

€ 2.165,-

inkl. MwSt.



Die robuste Kantenschleifmaschine KSM 2740 CN ist serienmäßig mit einer mechanischen Oszillation des Schleifbandes ausgestattet. Durch das umfangreiche Standardzubehör und dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis ist diese vielseitig einsetzbare Maschine die optimale Lösung für den professionellen Anwender.

Technische Daten:

900 x 305 mm Arbeitstisch: Tischhöhenverstellung: 120 mm Bandlänge: 2740 mm Bandbreite: 150 mm Schleifbandrückwand: 1010 x 175 mm Schleifaggregat schwenkbar: 90°-0° Bandgeschwindigkeit: 16 m/sek. Rundschleiftisch: 290 x 260 mm Oszillationshub: 12 mm Absauganschluss Ø: 2 x 100 mm Motor-Abgabeleistung S₁ 100%: 2,2 kW (3,0 PS) Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40%: 3,0 kW (4,0 PS) Spannung: 400 V Maschinenabmessung (B x T x H): 1540 x 750 x 1140 mm Gewicht ca.: 220 kg

Beschreibung:

· Oszillierendes Schleifband gewährleistet eine hohe Abtragleistung und ein sauberes Schleifbild

MASCHINEN

- Großdimensionierter Arbeitstisch mit integrierter T-Nut zur Aufnahme des Gehrungsanschlages
 Leichter Schleifbandwechsel mittels Schnellspannhebel
- Leichter Schleifbandwechsel mittels Schnellspannhebel
 Gefederte Bandspannung, dadurch automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen
 Stufenlos schwenkbares Schleifaggregat für vertikales und horizontales Schleifen
 Graphitbelag auf der Schleifbandrückwand erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes
 Zusätzlicher Not-Aus am Schleifaggregat für erhöhte Sicherheit
 Höhenverstellbarer Arbeitstisch kann zusätzlich vor und zurück verschoben werden
 Serienmäßig mit drei wechselbaren Schleifhülsen (38, 50 und 76 mm)
 Höhenverstellbarer Zusatztisch mit vier Einsätze für die Schleifhülsen
 Beidseitiger Absauganschluss 100 mm für eine optimale Späneabfuhr
 Bedienerfreundliche Höhenverstellung des Arbeitstisches mittels Handrad

Lieferumfang:

- Schleifbandoszillation

- Rundschleiftisch
 Graphitbelag
 3 Schleifwalzen
 3 Schleifhülsen diam. 38 / 50 / 76 mm K100
 Schleifband 2740 x 150 mm K100
- Gehrungsanschlag

- Anschlagschiene
 Schalter-Stecker-Kombination
 Not-Aus am Schleifaggregat
 Gummierte Schleifrolle
 Untergestell mit Ablagefach

- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör: B12-2045 DC 300 - 400 V, B56-1070 UF 300, B11-2030 Schleifhülse diam. 38 mm - K 120 (5 Stk.), B11-2031 Schleifhülse diam. 50 mm - K 120 (5 Stk.), B11-2032 Schleifhülse diam. 76 mm - K 120 (5 Stk.), B11-2045 Papierschleifband 2740 x 150 mm -K 60 (5 Stk.), B11-2046 Papierschleifband 2740 x 150 mm - K 80 (5 Stk.), B11-2047 Papierschleifband 2740 x 150 mm - K 100 (5 Stk.), B11-2048 Papierschleifband 2740 x 150 mm - K 120 (5 Stk.), B11-2049 Papierschleifband 2740 x 150 mm - K 150 (5 Stk.)

weitere Produktbilder:













