# MASCHINEN

## Bernardo TK 200 RN Tischkreissägen [B09-1041]

Statt: € 672,-

- 5 %



Die idealen Tischkreissägen mit den flexiblen Einsatzmöglichkeiten für den Hobbyheimwerker vereinen hohe Schnittleistung und große Präzision bei geringem Platzbedarf. Durch den serienmäßigen Rolltisch wird der Bedienkomfort zusätzlich erhöht.

#### **Technische Daten:**

Rolltisch: 400 x 250 mm  Verfahrweg Rolltisch: 720 mm  Max. Sägeblattdurchmesser: 200 x 30 mm  Max. Schnitthöhe 90° / 45°: 55 / 42 mm  Schnittbreite am Parallelanschlag: 730 mm  Tischhöhe: 890 mm  Tischverbreiterung: 530 x 600 mm  Drehzahl Hauptsägeblatt: 4750 U/min  Absauganschluss Ø: 100 mm  Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%: 1,1 kW (1,5 PS)  Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%: 1,5 kW (2,0 PS)  Spannung: 230 V  Maschinenabmessung (B x T x H): 1520 x 1000 x 1050 mm	Tischabmessung:	530 x 400 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:  Max. Schnitthöhe 90° / 45°:  Schnittbreite am Parallelanschlag:  Tischhöhe:  890 mm  Tischverbreiterung:  530 x 600 mm  Drehzahl Hauptsägeblatt:  4750 U/min  Absauganschluss Ø:  100 mm  Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%:  1,1 kW (1,5 PS)  Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%:  Spannung:  230 V  Maschinenabmessung (B x T x H):  1520 x 1000 x 1050 mm	Rolltisch:	400 x 250 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°: 55 / 42 mm Schnitthöhe 90° / 45°: 55 / 42 mm Schnittbreite am Parallelanschlag: 730 mm Tischhöhe: 890 mm Tischverbreiterung: 530 x 600 mm Drehzahl Hauptsägeblatt: 4750 U/min Absauganschluss Ø: 100 mm Motor-Abgabeleistung $S_1$ 100%: 1,1 kW (1,5 PS) Motor-Aufnahmeleistung $S_6$ 40%: 1,5 kW (2,0 PS) Spannung: 230 V Maschinenabmessung (B x T x H): 1520 x 1000 x 1050 mm	Verfahrweg Rolltisch:	720 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:  Tischhöhe:  890 mm  Tischverbreiterung:  530 x 600 mm  Drehzahl Hauptsägeblatt:  4750 U/min  Absauganschluss Ø:  100 mm  Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%:  1,1 kW (1,5 PS)  Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%:  1,5 kW (2,0 PS)  Spannung:  230 V  Maschinenabmessung (B x T x H):	Max. Sägeblattdurchmesser:	200 x 30 mm
Tischhöhe: 890 mm  Tischverbreiterung: 530 x 600 mm  Drehzahl Hauptsägeblatt: 4750 U/min  Absauganschluss Ø: 100 mm  Motor-Abgabeleistung $S_1$ 100%: 1,1 kW (1,5 PS)  Motor-Aufnahmeleistung $S_6$ 40%: 1,5 kW (2,0 PS)  Spannung: 230 V  Maschinenabmessung (B x T x H): 1520 x 1000 x 1050 mm	Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	55 / 42 mm
Tischverbreiterung: $530 \times 600 \text{ mm}$ Drehzahl Hauptsägeblatt: $4750 \text{ U/min}$ Absauganschluss Ø: $100 \text{ mm}$ Motor-Abgabeleistung S1 100%: $1,1 \text{ kW } (1,5 \text{ PS})$ Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: $1,5 \text{ kW } (2,0 \text{ PS})$ Spannung: $230 \text{ V}$ Maschinenabmessung (B x T x H): $1520 \times 1000 \times 1050 \text{ mm}$	Schnittbreite am Parallelanschlag:	730 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt: 4750 U/min Absauganschluss $\varnothing$ : 100 mm Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%: 1,1 kW (1,5 PS) Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%: 1,5 kW (2,0 PS) Spannung: 230 V Maschinenabmessung (B x T x H): 1520 x 1000 x 1050 mm	Tischhöhe:	890 mm
Absauganschluss Ø: 100 mm Motor-Abgabeleistung $S_1$ 100%: 1,1 kW (1,5 PS) Motor-Aufnahmeleistung $S_6$ 40%: 1,5 kW (2,0 PS) Spannung: 230 V Maschinenabmessung (B x T x H): 1520 x 1000 x 1050 mm	Tischverbreiterung:	530 x 600 mm
Motor-Abgabeleistung S $_1$ 100%: 1,1 kW (1,5 PS)  Motor-Aufnahmeleistung S $_6$ 40%: 1,5 kW (2,0 PS)  Spannung: 230 V  Maschinenabmessung (B x T x H): 1520 x 1000 x 1050 mm	Drehzahl Hauptsägeblatt:	4750 U/min
$\label{eq:motor-Aufnahmeleistung S} \begin{tabular}{ll} Motor-Aufnahmeleistung S$_6$ 40%: & 1,5 kW (2,0 PS) \\ Spannung: & 230 V \\ Maschinenabmessung (B x T x H): & 1520 x 1000 x 1050 mm \\ \end{tabular}$	Absauganschluss Ø:	100 mm
Spannung: 230 V  Maschinenabmessung (B x T x H): 1520 x 1000 x 1050 mm	Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%:	1,1 kW (1,5 PS)
Maschinenabmessung (B x T x H): 1520 x 1000 x 1050 mm	Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%:	1,5 kW (2,0 PS)
	Spannung:	230 V
	Maschinenabmessung (B x T x H):	1520 x 1000 x 1050 mm
Gewicht ca.: 72 kg	Gewicht ca.:	72 kg

### Beschreibung:

- Stabiles und leicht einstellbares Sägeaggregat, schwenkbar von 90° bis 45°
  Massiver Graugusstisch mit T-Nutführung für Sägearbeiten mit dem Gehrungsanschlag links und rechts vom Sägeblatt

### **MASCHINEN**

- Bessere Schnittführung am Längsanschlag durch nach links schwenkbares Sägeblatt
  Erhöhter Bedienkomfort durch serienmäßigen Rolltisch mit Aluminiumanschlag
  Leichtes Einstellen der Schnitthöhe bzw. des Schnittwinkels durch ergonomisch angebrachte Handräder
  Ein-Aus Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser und separater Not-Aus-Schalter
  Serienmäßig mit Tischverbreiterung zum Auflegen von großen Platten
  Gehrungsanschlag für Winkelschnitte bis 45° im Lieferumfang enthalten

#### Lieferumfang:

- HM-Sägeblatt 200 x 2,2 x 30 mm / Z32
   Sägeblattschutz mit Absaughaube
   Zweiseitiger Gehrungsanschlag
   Tischverbreiterung
   Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
- Rolltisch
- Untergestell
- Bedienwerkzeug

 $\textbf{Lieferbares Sonderzubeh\"{o}r:}\ B56-1070\ UF\ 300,\ B12-1140\ Erdungsset\ ES\ 1,\ B12-1152\ Einschaltautomatik\ ALV\ 2,\ B17-1117\ HM-Kreissägeblatt\ 200\ x\ 3,0\ x\ 30\ mm,\ B12-2039\ DC\ 200\ E\ -\ 230\ V$ 

#### weitere Produktbilder:













