

Bernardo Tischkreissäge mit geschlossenem Untergestell TK 200 RSN [B09-1043]

Statt: € 732,-

€ 619,-

inkl. MwSt.
- 15 %



Die Tischkreissäge TK 200 RSN unterscheidet sich vom RN-Modell im Wesentlichen durch den geschlossenen Maschinenunterbau. Dadurch gewinnt diese Maschine zusätzlich an Stabilität und Standfestigkeit.

Die Tischkreissäge TK 200 RSN unterscheidet sich vom RN-Modell im Wesentlichen durch den geschlossenen Maschinenunterbau. Dadurch gewinnt diese Maschine zusätzlich an Stabilität und Standfestigkeit.

Eigenschaften

- Stabiles und leicht einstellbares Sägeaggregat, schwenkbar von 90° bis 45°
- Massiver Graugussstisch mit T-Nutführung für Sägearbeiten mit dem Gehrungsanschlag links und rechts vom Sägeblatt
- Bessere Schnittführung am Längsanschlag durch nach links schwenkbares Sägeblatt
- Erhöhter Bedienkomfort durch serienmäßigen Rolltisch mit Aluminiumanschlag
- Leichtes Einstellen der Schnitthöhe bzw. des Schnittwinkels durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Ein-Aus Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser und separater Not-Aus-Schalter
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung zum Auflegen von großen Platten
- Gehrungsanschlag für Winkelschnitte bis 45° im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Tischabmessung	530 x 400 mm
Rolltisch	400 x 250 mm
Verfahrweg Rolltisch	720 mm
Max. Sägeblattdurchmesser	200 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	55 / 42 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	730 mm
Tischhöhe	900 mm
Tischverbreiterung	530 x 600 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4700 U/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	1,1 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	1,5 kW (2,0 PS)
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1520 x 1010 x 1050 mm
Gewicht ca.	84 kg

Lieferumfang

- HM-Sägeblatt 200 x 2,2 x 30 mm / Z32
- Sägeblattschutz mit Absauganschluss
- Zweiseitiger Gehrungsanschlag
- Tischverbreiterung

- Aluminiumschlag mit Anschlagklappe
- Rolltisch
- Geschlossener Maschinenunterbau
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:

