

**Bernardo TPC 2000 Magnet-Kernbohrmaschinen  
[B01-1375]**

Statt: € 1.320,-

**€ 1.254,-**inkl. MwSt.  
- 5 %

Magnet-Kernbohrmaschine mit Vario-Antrieb

**Technische Daten:**

Kernbohrer max. Ø:	50 mm
Kernbohrer max. Bohrtiefe:	75 mm
Spiralbohrer max. Ø:	16 mm
Verfahrweg Bohrkopf max.:	195 mm
Gewindeschneiden max.:	M 20
Leerlaufdrehzahl, stufenlos:	112 - 230 / 270 - 550 U/min
Spindelaufnahme:	MK 2
Aufnahme Weldonschaft:	19 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte max.:	250 mm
Abstand Weldonaufnahme / Bodenplatte max.:	155 mm
Magnethaltekraft:	12800 N
Abmessung Magnetfuß (L x B x H):	178 x 94 x 44 mm
Motorleistung:	1550 W
Spannung:	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	280 x 300 x 625 mm
Gewicht ca.:	18,28 kg

**Beschreibung:**

- Automatische Innenschmierung, das Kühlmittel wird direkt an die Spitze des Kernbohrers geleitet
- Variable Drehzahleinstellung für ein optimales Anpassen der Schnittgeschwindigkeit beim Kernbohren, Gewindeschneiden, Senken und

### Reiben

- Serienmäßig mit MK2-Konus zur Aufnahme diverser Werkzeuge (Spiralbohrer, Senker, Reibahlen, Gewindeschneidfutter, Lochsäge, ...)
- Drehmomentstarker Antriebsmotor mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Leistungsstarker Elektromagnet gewährleistet höchste Magnethaltekraft

### Lieferumfang:

- Sicherheitskette
- Kunststoffbox
- Kühlmittelbehälter
- Werkzeughalter mit automatischer Innenkühlung MK 2 / Weldonschaft 19 mm
- Betriebsanleitung
- Bedienwerkzeug

### Lieferbares Sonderzubehör:

B24-1089 Gewindeschneidapparat MK 2 / M3 - M12

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B24-1002 Bohrfutterdorn MK 2 - B 16

B24-1041 Verlängerungshülse MK 2 / 2

B24-1042 Verlängerungshülse MK 2 / 3

B24-1082 Schnellspann-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

B24-1070 Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 2 / 1 - 13 mm

B24-1071 Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 2 / 1 - 16 mm

B41-1046 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz A

B24-1075 Zahnkranz-Bohrfutter 1-13 mm / 1/2'' - 20 UNF

### weitere Produktbilder:

