

**Bernardo FM 50 HSV inkl. 3-Achs-Digitalanzeige Bohr- und Fräsmaschinen
[B02-1096]**

Statt: € 4.956,-
€ 4.361,-
inkl. MwSt.
- 12 %



Die Bohr- und Fräsmaschine FM 50 HSV bietet durch die motorische Höhenverstellung des Fräskopfes, der digitalen Pinolenhubanzeige sowie dem automatischem Pinolenvorschub eine hohen Bedienkomfort. Durch die kompakte Bauweise und dem großen Leistungsbereich ist dieses Modell optimal geeignet für Modellbauer, Handwerker und Reparaturwerkstätten.

Technische Daten:**Bohrleistungen:**

Bohrleistung in Stahl:	32 mm
Bohrleistung in Guss:	40 mm
Messerkopffräser max.:	80 mm
Ausladung:	220 mm
Spindeldrehzahl:	75 – 3200 U/min
Spindelaufnahme:	MK 4
Pinolenhub:	120 mm
Pinolenvorschub:	0,10 / 0,18 / 0,26 mm/U
Tischgröße:	800 x 240 mm
Verfahrtsweg (x / y):	555 / 225 mm
Fräskopf schwenkbar:	-60° bis +60°
Abstand Spindel / Tisch:	95 - 485 mm
Höhenverstellung Fräskopf:	390 mm
T-Nutengröße:	14 mm
Hubmotor:	90 W
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,1 / 1,5 kW (400 V)

Motor-Aufnahmleistung S6 40%:	1,5 / 2,2 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H):	1140 x 970 x 1460 mm
Gewicht ca.:	322 kg

* ohne Untergestell

** 205 mm bei Modell mit 3-Achs-Digitalanzeige

Beschreibung:

- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten wie z.B.: Schlitzfräsen, Planfräsen, Ausspindeln, usw.
- Serienmäßig mit automatischem Pinolenvorschub und Gewindeschneideeinrichtung
- Komfortable Höhenverstellung des Fräskopfes mittels Hubmotor
- Serienmäßig mit Digitalanzeige für die Pinolenzustellung
- Schwalbenschwanzführung für x-, y- und z-Achse, nachstellbar über Keilleisten
- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Beiseitig schwenkbarer Fräskopf zum Winkelbohren, Fräsen von Fasen uvm.
- Hohe Stabilität durch Schwalbenschwanzführung des Getriebekopfes
- Pinolenverstellung mittels Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad
- Durchzugsstarker 2-Stufenmotor, Drehzahlbereich 75 - 3200 U/min
- Hohe Sicherheit durch höhenverstellbaren Futterschutz mit Mikroschalter

Lieferumfang:

- 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 V mit LCD-Display
- Schnellspannbohrfutter 3 – 16 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
- Anzugsspindel M 16
- Reduzierhülse MK 4 / 3
- Kombi-Aufsteckfräsdorn MK 4 / 27 mm
- Höhenverstellbare Schutzbdeckung
- Automatischer Pinolenvorschub
- Hubmotor für Fräskopf
- LED-Maschineneleuchte
- Digitale Pinolenhubanzeige
- Gewindeschneideeinrichtung
- Lamellen-Schutzbdeckung
- Längsmeßskala
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B32-1060 Kantentaster SOE 20 S

B32-1070 2D-Taster

B35-1020 Parallelunterlagensatz 28-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B42-1016 Schaft-Schrupfräser HSS, TiN-beschichtet

B42-1020 TITAN-Schaftfräserkassette 20-tlg.

B42-1085 Planfräser 75° - diam. 80 mm

B51-1000 Universal-Kühlmitteleinrichtung 11 Liter - 400 V

B56-1015 Modell BF 3

B27-1033 Horizontal- und Vertikalrundtisch RT 5

B42-1085 Planfräser 75° - diam. 80 mm

weitere Produktbilder:

