MASCHINEN

Bernardo TPC 3000 Magnet-Kernbohrmaschinen [B01-1376]

Statt: € 1.716,-

€ 1.664,-

inkl. MwSt. - 3 %



Magnet-Kernbohrmaschine mit Vario-Antrieb

Technische Daten:

		_	_	
Tec	hnis	che	Dat	ten:

Kernbohrer max. Ø: 100 mm

Kernbohrer max. Bohrtiefe: 75 mm

Spiralbohrer max. Ø: 32 mm

Verfahrweg Bohrkopf max.: 250 mm

Gewindeschneiden max.: M 30

Leerlaufdrehzahl, stufenlos: 30 - 60 / 60 - 105 / 105 - 210 / 210 - 380 U/min

Spindelaufnahme: MK 3

Aufnahme Weldonschaft: 19 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte max.: 320 mm

Abstand Weldonaufnahme / Bodenplatte max.: 225 mm

Magnethaltekraft: 25200 N

Abmessung Magnetfuß (L x B x H): 210 x 105 x 70 mm

Motorleistung: 2000 W Spannung: 230 V

Maschinenabmessung (B x T x H): 280 x 350 x 785 mm

Gewicht ca.: 29 kg

Beschreibung:

SINDHUBER

MASCHINEN

- Automatische Innenschmierung, das Kühlmittel wird direkt an die Spitze des Kernbohrers geleitet
 Serienmäßig mit MK3-Konus zur Aufnahme diverser Werkzeuge (Spiralbohrer, Senker, Reibahlen, Gewindeschneidfutter, Lochsäge, ...)
 Drehmomentstarker Antriebsmotor mit Sanftanlauf und Überlastschutz
 Variable Drehzahleinstellung für ein optimales Anpassen der Schnittgeschwindigkeit beim Kernbohren, Gewindeschneiden, Senken und Dalber
- Die Werkzeugaufnahmen sind erhältlich für Kernbohrer mit 19 (Standard) bzw. 32 mm (optional) Weldonschaft
 Leistungsstarker Elektromagnet gewährleistet höchste Magnethaltekraft

Lieferumfang:

- Sicherheitskette
- Kunststoffbox
- Kühlmittelbehälter
- Werkzeughalter mit automatischer Innenkühlung MK 3 / Weldonschaft 19 mm
- Betriebsanleitung
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B24-1005 Bohrfutterdorn MK 3 - B 16

B24-1022 Reduzierhülse MK 3 / 2

B24-1042 Verlängerungshülse MK 2 / 3

B24-1043 Verlängerungshülse MK 3 / 2

B24-1082 Schnellspann-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

B24-1090 Gewindeschneidapparat MK 3 / M3 - M12

B24-1092 Gewindeschneidapparat MK 3 / M12 - M24

B24-1072 Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 3 / 1 - 16 mm

B41-1046 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz A

B24-1090 Gewindeschneidapparat MK 3 / M3 - M12

weitere Produktbilder:













