

**Bernardo T 600 R - 400 V Tischfräsmaschinen mit Rolltisch
[B09-1257]**

Statt: € 1.608,-

€ 1.559,-inkl. MwSt.
- 3 %

Die kompakte Tischfräsmaschine T 600 R ist serienmäßig mit einem Rolltisch ausgestattet. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend beim professionellen Heimwerker.

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Tischabmessung: | 700 x 560 mm |
| Tischabmessung Rolltisch: | 220 x 320 mm |
| Arbeitshöhe: | 870 mm |
| Spindeldurchmesser: | 30 mm |
| Höhenverstellung der Spindel: | 100 mm |
| Aufspannlänge: | 80 mm |
| Max. Werkzeugdurchmesser: | 200 mm |
| Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar: | 105 mm |
| Frästischöffnung: | 120 mm |
| Spindeldrehzahl: | 3500 / 7000 U/min |
| Absauganschluss Ø: | 100 mm |
| Motor-Abgabeeleistung S1 100%: | 2,2 kW (3,0 PS) |
| Motor-Aufnahmleistung S6 40%: | 3,0 kW (4,0 PS) |
| Spannung: | 400 V |
| Maschinenabmessung (B x T x H): | 800 x 900 x 1200 mm |
| Gewicht ca.: | 196 kg |

Beschreibung:

- Erhöhter Bedienkomfort durch den serienmäßigen Rolltisch mit Gehrungsanschlag
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Keilriemen
- Robuste Bauweise für vibrationsfreien Lauf
- Gehrungsanschlag mit Niederhalter im Lieferumfang enthalten
- Solide Fräzerschutzhube mit eloxierten Anschlagschienen
- Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente für bequemes Arbeiten
- Solides Frässaggregat mit durchzugsstarkem Antriebsmotor

Lieferumfang:

- Rolltisch
- Niederhalter
- Anschlaglineal
- Gehrungsanschlag
- Schutz- und Andrückvorrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2085 DC 250 CF

B12-2043 DC 230 E - 230 V

B12-2044 DC 230 E - 400 V

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B12-1077 PU-Spiralsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1069 PVC-Spiralsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

weitere Produktbilder:

