

## Bernardo ADH 250 P - 230 V Abrichthobelmaschinen [B08-1018A]

Statt: € 1.308,-

**€ 1.029,-**

inkl. MwSt.  
- 21 %



Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine ADH 250 P - mit einem Dickendurchlass von 185 mm - ist ideal zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten und Balken. Durch die optional erhältliche Langlochboheinrichtung können zusätzlich Schlitz- und Bohrarbeiten durchgeführt werden.

Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine ADH 250 P - mit einem Dickendurchlass von 185 mm - ist ideal zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten und Balken. Durch die optional erhältliche Langlochboheinrichtung können zusätzlich Schlitz- und Bohrarbeiten durchgeführt werden.

### Eigenschaften

- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen
- Leichte Einstellung der Spanabnahme bis max. 2,5 mm
- Verwindungsfreie Abrichttische aus stark verripptem Grauguss
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Präzisionsgelagerte 3-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
- Stabiler Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
- Optimaler Werkstückvorschub durch geriffelte Einzugswalze und gummierter Auszugswalze
- Beim Abrichthobeln ist der Werkstückvorschub ausschaltbar
- Hochklappbare Abrichttische für leichtere Werkstückzuführung beim Dickenhobeln
- Plangenaues Dickenhobeln durch Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Abstützung
- Ideal geeignet zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten, Balken, ...

### Technische Daten

#### Abrichthobel

Abrichtbreite	250 mm
Tischlänge	1090 mm
Tischhöhe	830 mm
Hobelwellendrehzahl	4000 U/min
Hobelmesser	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser	75 mm
Abrichtanschlag	715 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	5 mm

#### Dickenhobel

Tischlänge	600 mm
Hobelbreite	245 mm

Dickendurchlass, min./max.  
Max. Spanabnahme  
Vorschubgeschwindigkeit

5 - 185 mm  
2,5 mm  
4,8 m/min

Absauganschluss Ø  
Motor-Abgabeleistung S1 100%  
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%  
Spannung  
Maschinenabmessung (L x B x H)  
Gewicht ca.

100 mm  
1,5 kW (2,0 PS)  
2,1 kW (2,8 PS)  
230 V  
1100 x 750 x 1010 mm  
148 kg

### Lieferumfang

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- 2 Stk. Schiebegriff

### weitere Produktbilder:

