

Bernardo AD 310 - 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1064]

Statt: ~~€ 2.700,-~~**€ 2.430,-**inkl. MwSt.
- 10 %

Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die kurze Umrüstzeit vom Abricht- zum Dickenhobeln, durch das duale Aufklappsystem der Abrichttische, ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

Technische Daten:

Abrichthobel

Abrichtbreite:	310 mm
Tischlänge:	1610 mm
Tischhöhe:	910 mm
Hobelwellendrehzahl:	4300 U/min
Hobelmesser:	4 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	95 mm
Abrichtanschlag:	1110 x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	3 mm

Dickenhobel

Tischlänge:	750 mm
Hobelbreite:	310 mm
Dickendurchlass, min./max.:	5 - 225 mm
Max. Spanabnahme:	5 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	6 m/min
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	3,0 kW (4,0 PS)

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	3,0 kW (4,0 PS)
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H):	1610 x 900 x 1150 mm
Gewicht ca.:	295 kg

Beschreibung:

- Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
- Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der präzisionsgelagerten 4-Messerwelle
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort
- Der Dickentischvorschub kann beim Abricht Hobeln ausgeschaltet werden
- Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
- Dickentisch auf mittlerer Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
- Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- Schiebstock

Lieferbares Sonderzubehör: B12-2045 DC 300 - 400 V, B54-1000 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste, B15-1005 Hobelmesser 310 x 30 x 3 mm, B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m), B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10, B16-2003 Langlochbohrerset 6-tlg., linksdrehend, B08-1068 Langlochbohrereinrichtung für AD 310 / 410

weitere Produktbilder:

