

## Bernardo AD 410 - 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1067]

Statt: € 3.396,-

**€ 3.056,-**

inkl. MwSt.  
- 10 %



Die kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine AD 410 mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis ist bestens für den professionellen Anwender geeignet. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven ist bei dieser Maschine selbstverständlich. Durch das duale Aufklappen der Abrichttische wird die Umrüstzeit vom Abrichten zum Dickenhobeln wesentlich verringert.

Die kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine AD 410 mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis ist bestens für den professionellen Anwender geeignet. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven ist bei dieser Maschine selbstverständlich. Durch das duale Aufklappen der Abrichttische wird die Umrüstzeit vom Abrichten zum Dickenhobeln wesentlich verringert.

### Eigenschaften

- Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
- Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der präzisionsgelagerten 4-Messerwelle
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort
- Der Dickentischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden
- Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
- Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

### Technische Daten

#### Abrichthobel

Abrichtbreite	410 mm
Tischlänge	1685 mm
Tischhöhe	920 mm
Hobelwellendrehzahl	4300 U/min
Hobelmesser	4 Stk.
Hobelwellendurchmesser	95 mm
Abrichtanschlag	1110 x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3 mm

#### Dickenhobel

Tischlänge	750 mm
Hobelbreite	410 mm
Dickendurchlass, min./max.	4 - 220 mm
Max. Spanabnahme	5 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min

Absauganschluss Ø	100 mm
-------------------	--------

Motor-Abgabeleistung  $S_1$  100%  
Motor-Aufnahmeleistung  $S_6$  40%  
Spannung  
Maschinenabmessung (L x B x H)  
Gewicht ca.

3,0 kW (4,0 PS)  
4,2 kW (5,7 PS)  
400 V  
1685 x 1045 x 1100 mm  
340 kg

### Lieferumfang

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- Schiebstock

### weitere Produktbilder:

