MASCHINEN

Bernardo AD 410 - 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1067]

Statt: € 3.396,-

€ 3.056,-

inkl. MwSt. - 10 %



Die kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine AD 410 mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis ist bestens für den professionellen Anwender geeignet. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven sind bei dieser Maschine selbstverständlich. Durch das duale Aufklappen der Abrichttische wird die Umrüstzeit vom Abrichten zum Dickenhobeln wesentlich verringert.

Technische Daten:

Abrichthobel	
Abrichtbreite:	410 mm
Tischlänge:	1685 mm
Tischhöhe:	920 mm
Hobelwellendrehzahl:	4300 U/min
Hobelmesser:	4 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	95 mm
Abrichtanschlag:	1110 x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	3 mm
Max. Spanabnahme: Dickenhobel	3 mm
	3 mm 750 mm
Dickenhobel	
Dickenhobel Tischlänge:	750 mm
Dickenhobel Tischlänge: Hobelbreite:	750 mm 410 mm
Dickenhobel Tischlänge: Hobelbreite: Dickendurchlass, min./max.:	750 mm 410 mm 4 - 220 mm
Dickenhobel Tischlänge: Hobelbreite: Dickendurchlass, min./max.: Max. Spanabnahme:	750 mm 410 mm 4 - 220 mm 5 mm

SINDHUBER

MASCHINEN

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 4,2 kW (5,7 PS)

Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (L x B x H): 1685 x 1045 x 1100 mm

Gewicht ca.: 340 kg

Beschreibung:

- Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
 Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der präzisionsgelagerten 4-Messerwelle
 Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube Anschlussdurchmesser 100 mm
 Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort
 Der Dickentischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden
 Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
 Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
 Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
 Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- · Hobelmessereinstelllehre
- Schiebestock

Lieferbares Sonderzubehör: B12-2045 DC 300 - 400 V, B54-1000 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste, B15-1016 Hobelmesser 410 x 30 x 3 mm, B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m), B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10, B16-2003 Langlochbohrerset 6-tlg., linksdrehend, B08-1068 Langlochbohreinrichtung für AD 310 / 410

weitere Produktbilder:













