

**Bernardo AD 410 - 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen
[B08-1067]**

Statt: € 3.396,-

€ 3.056,-inkl. MwSt.
- 10 %

Die kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine AD 410 mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis ist bestens für den professionellen Anwender geeignet. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven sind bei dieser Maschine selbstverständlich. Durch das duale Aufklappen der Abrichttische wird die Umrüstzeit vom Abrichten zum Dickenhobeln wesentlich verringert.

Technische Daten:**Abrichthobel**

Abreitbreite:	410 mm
Tischlänge:	1685 mm
Tischhöhe:	920 mm
Hobelwellendrehzahl:	4300 U/min
Hobelmesser:	4 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	95 mm
Abreitanschlag:	1110 x 150 mm
Abreitanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	3 mm

Dickenhobel

Tischlänge:	750 mm
Hobelbreite:	410 mm
Dickendurchlass, min./max.:	4 - 220 mm
Max. Spanabnahme:	5 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	6 m/min
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	3,0 kW (4,0 PS)

Motor-Aufnahmleistung S6 40%:	4,2 kW (5,7 PS)
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H):	1685 x 1045 x 1100 mm
Gewicht ca.:	340 kg

Beschreibung:

- Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
- Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der präzisionsgelagerten 4-Messerwelle
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort
- Der Dickenstischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden
- Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
- Dickenstisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
- Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstelllehre
- Schiebestock

Lieferbares Sonderzubehör: B12-2045 DC 300 - 400 V, B54-1000 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste, B15-1016 Hobelmesser 410 x 30 x 3 mm, B12-1077 PU-Spiralsaugschlauch diam. 100 mm (6 m), B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10, B16-2003 Langlochbohrerset 6-tlg., linksdrehend, B08-1068 Langlochbohrereinrichtung für AD 310 / 410

weitere Produktbilder:

