

Bernardo AD 410 - 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1067]

Statt: € 3.396,-

€ 3.056,-

inkl. MwSt.
- 10 %



Die kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine AD 410 mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis ist bestens für den professionellen Anwender geeignet. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven ist bei dieser Maschine selbstverständlich. Durch das duale Aufklappen der Abrichttische wird die Umrüstzeit vom Abrichten zum Dickenhobeln wesentlich verringert.

Die kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine AD 410 mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis ist bestens für den professionellen Anwender geeignet. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven ist bei dieser Maschine selbstverständlich. Durch das duale Aufklappen der Abrichttische wird die Umrüstzeit vom Abrichten zum Dickenhobeln wesentlich verringert.

Eigenschaften

- Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
- Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der präzisionsgelagerten 4-Messerwelle
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort
- Der Dickentischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden
- Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
- Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

Technische Daten

Abrichthobel

| | |
|----------------------------|---------------|
| Abrichtbreite | 410 mm |
| Tischlänge | 1685 mm |
| Tischhöhe | 920 mm |
| Hobelwellendrehzahl | 4300 U/min |
| Hobelmesser | 4 Stk. |
| Hobelwellendurchmesser | 95 mm |
| Abrichtanschlag | 1110 x 150 mm |
| Abrichtanschlag schwenkbar | 90° bis 45° |
| Max. Spanabnahme | 3 mm |

Dickenhobel

| | |
|----------------------------|------------|
| Tischlänge | 750 mm |
| Hobelbreite | 410 mm |
| Dickendurchlass, min./max. | 4 - 220 mm |
| Max. Spanabnahme | 5 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 6 m/min |

| | |
|-------------------|--------|
| Absauganschluss Ø | 100 mm |
|-------------------|--------|

Motor-Abgabeleistung S_1 100%
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%
Spannung
Maschinenabmessung (L x B x H)
Gewicht ca.

3,0 kW (4,0 PS)
4,2 kW (5,7 PS)
400 V
1685 x 1045 x 1100 mm
340 kg

Lieferumfang

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- Schiebstock

weitere Produktbilder:

