

**Bernardo Formatkreissäge FKS 2800 Pro / 400 V
[B09-1127]**

Statt: ~~€ 3.960,-~~
€ 3.549,-
 inkl. MwSt.
 - 10 %



Die Formatkreissägen der FKS-Serie sind je nach Anwendung wahlweise mit drei verschiedenen Tischlängen lieferbar (2600 / 2800 / 3200 mm). Serienmäßig ausgestattet mit einem 3,8 kW Motor und einem Sägeblatt mit 315 mm Durchmesser für Schnitthöhen bis 100 mm, sowie einem Vorritzaggregat für ein ausreißfreies Bearbeiten beschichteter Plattenwerkstoffe.

Die Formatkreissägen der FKS-Serie sind je nach Anwendung wahlweise mit drei verschiedenen Tischlängen lieferbar (2600 / 2800 / 3200 mm). Serienmäßig ausgestattet mit einem 3,8 kW Motor und einem Sägeblatt mit 315 mm Durchmesser für Schnitthöhen bis 100 mm, sowie einem Vorritzaggregat für ein ausreißfreies Bearbeiten beschichteter Plattenwerkstoffe.

Eigenschaften

- Wichtiges Leistungsmerkmal: Sägeblattdurchmesser 315 mm auch bei montiertem Vorritzaggregat verwendbar
- Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebetisch in 3 verschiedenen Längen lieferbar
- Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe
- Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
- Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1200 mm
- Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°
- Aluminium-Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung
- Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten

Technische Daten

| | |
|---|-----------------------|
| Tischabmessung | 800 x 380 mm |
| Formattisch | 2800 x 270 mm |
| Besäumlänge | 2800 mm |
| Max. Sägeblattdurchmesser | 315 x 30 mm |
| Max. Schnitthöhe 90° / 45° | 100 / 80 mm |
| Schnittbreite am Parallelanschlag | 1200 mm |
| Tischhöhe | 870 mm |
| Tischverlängerung | 500 x 310 mm |
| Tischverbreiterung | 800 x 880 mm |
| Auslegertisch mit Rolle | 880 x 580 mm |
| Drehzahl Hauptsägeblatt | 4000 U/min |
| Drehzahl Vorritzsägeblatt | 5800 U/min |
| Vorritzsägeblatt | 90 x 20 mm |
| Absauganschluss Ø | 100 mm |
| Motor-Abgabeleistung S ₁ 100% | 3,8 kW (5,1 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40% | 5,3 kW (7,2 PS) |
| Spannung | 400 V |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 2800 x 2900 x 1180 mm |
| Gewicht ca. | 324 kg |

Lieferumfang

- HM- Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40
- Vorritzsägeblatt 90 x 3,0 x 20 mm / Z 12
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
- Gehrungsanschlag
- Besäumschuh
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung
- Parallelanschlag
- Ausziehbarer Teleskopanschlag
- Anschlagklappe mit Feineinstellung
- Auslegertisch
- Schiebestock
- Schiebegriff
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:

