

## Bernardo T 650 Tischfräsmaschinen mit starrer Frässpindel [BZ-09-1260]

Statt: € ~~1.800,-~~**€ 1.728,-**inkl. MwSt.  
- 4 %

Die Tischfräsmaschine T 650 ist serienmäßig mit 4 Drehzahlen und einem Rechts-/Linkslauf ausgestattet, wodurch eine optimale Anpassung an das jeweilige Werkstück gewährleistet wird. Durch den optionalen Rolltisch wird das Bearbeiten größerer Werkstücke zusätzlich erleichtert.

### Technische Daten:

Tischabmessung:	690 x 480 mm
Tischabmessung Rolltisch (optional):	500 x 480 mm
Arbeitshöhe:	900 mm
Spindeldurchmesser:	30 mm
Höhenverstellung der Spindel:	100 mm
Aufspannlänge:	105 mm
Max. Werkzeugdurchmesser:	200 mm
Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar:	180 mm
Frästischöffnung:	200 mm
Spindeldrehzahl:	1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	2,8 kW (3,8 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	3,9 kW (5,3 PS)
Spannung:	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	770 x 480 x 1200 mm
Gewicht ca.:	160 kg

### Beschreibung:

- Elektronische Geschwindigkeitsanzeige mittels LED, schnell und einfach ablesbar
- Fräferschutzhaube mit beidseitig feineinstellbaren Aluminium-Anschlagschienen
- Maschinenkörper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahlkonstruktion
- Inklusive Fräferschutzhaube mit Absauganschluss diam. 100 mm und Schleifwalze diam. 75 mm

- Großer Drehzahlbereich von 1800 - 9000 U/min (4 Stufen)
- Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf

### Lieferumfang:

- Elektronische Drehzahlanzeige
- Schleifwalze diam. 75 mm
- Rechts-/Links-Lauf
- Integralschienen
- Schutz- und Andrückvorrichtung

**Lieferbares Sonderzubehör:** B12-2045 DC 300 - 400 V, B13-1015 AF 32 - 400 V, B56-1070 UF 300, B09-1275 Rolltisch T 650 / T 750, B12-2085 DC 250 CF, B13-1014 AF 32 - 230 V, B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm, B12-1077 PU-Spiralabsaug Schlauch diam. 100 mm (6 m), B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2, B12-1069 PVC-Spiralabsaug Schlauch diam. 100 mm (4 m)

### weitere Produktbilder:

